

FAZA - RT 7/9/11 csillagkerekes vont. rendsodrók



Gyártó:: FAZA

Az RT típusú vontatott csillagkerekes rendsodrókat elsősorban a közepes és nagy területen gazdálkodók részére ajánljuk, szálastakarmányok és gabonaszalma hatékony rendképzésére A FAZA vontatott csillagkerekes rendsodrók előnyei:

- Az RT rendsodrókat speciálisan úgy tervezték, hogy egyenetlen talajokon is jól működjenek, kombinálva a pontosságot és a sebességet a kedvező szénakezelési képességükkel.
- Az RTcsillagkerekes rendsodrók a nagy teherbírású vázszerkezeten és az erősített rugós fogakon túl, a csillagok hidraulikus kiemelhetőségével is szolgálják a felhasználót. A hazánkban leginkább elterjedt más vontatott rendsodrók egyik legnagyobb hibája, hogy a fordulóknál a rugós fogakra igen nagy terhelés hat, ezért gyakran eltörnek, így többlet költséget okoznak. A csillagkerekek egyszerű és gyors kiemelhetősége ezt kiküszöböli, és a nagy, az előbb említett egyéb típusokhoz képest kétszeres terület teljesítményükkel igen gazdaságosan üzemeltethetők.
- A FAZA csillagkerekes rendsodrók strapabíró, erősített rugós fogakkal készülnek, egyszerű szerkezetükből adódóan kiskarbantartás igényű és könnyen kezelhető gépek.

Az RT/9-3 kivitel, a szállítás közbeni stabilitás növelése érdekében három járókerékkel van szerelve. A 3. kerék készlet külön is megvásárolható a már meglévő 2 kerekű gépekhez, így igény szerint az RT/7-ez is

Az RT/11-3R kivitel kialakítható a már meglévő RT/9-2 modellből az átalakító készlettel, valamint a korábban megvásárolt RT/9-3 gépből az átalakító készlettel, de újonnan is rendelhető. Az RTR/11-4R modell csak újonnan rendelhető.

Típus	RT/7	RT/9-2	RT/9-3	RT/11-3R	RTR/11-4R
Csillagkerekek száma	7	9	9	11	11
Csillagkerekek átmérője (cm)	140	140	140	140	140
Fogak száma/csillag	40	40	40	40	40
Fog átmérő (mm)	7	7	7	7	7

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Munkaszélesség 360-500 min-max (cm)		450-540	450-540	670	670
Szállítási szélesség (cm)	220	250	250	260	260
Súly (kg)	590	660	680	980	1050
Telj. igény (LE)	60	60	60	80-100	80-100
Kivitel	vontatott	vontatott	vontatott	vontatott	vontatott
Járókerekek	2	2	3	3	4
Abronszméret	6,00x16	6,00x16	6,00x16	6,00x16	6,00x16