

RZ-1,5 szárzúzó



A függőleges tengelyű szárzúzó gépek robosztus zúzókések felhasználásával alkalmasak kukorica, napraforgószár, szőlővenyige, gyümölcsfa nyesedék átmérő 30mm-ig, zöldtrágya céljára vetett növényzet zúzására és a zúzott anyag szétterítésére, bokros cserjés területek letakarítására, gyomos parlagterület karbantartására.

Alkalmazási előnyök: optimális munkaszélesség változatok, függesztett és vontatott, kevészámú robosztus álló-, mozgókés, nagyteljesítményű nyomatékhatérolt hajtóművek, nagyszilárdságú vázszerkezet, nagyterhelhetőségű szennyeződésektől védett csapágyazás, balesetmentes munkavégzést biztosító felszerelések, kis energia szükséglet. Alkalmazott kés felfüggesztések és variációk: Egyenes kések ellenkéssel, Hajlított, hajlított csavartélű kések, ellenkéssel, Alul elhelyezett egyenes kés, ellenkés nélkül, Magasan elhelyezett egyenes kés, középen hajlított kés, alul hajlított csavart kés, ellenkéssel.

Típus	RZ-1,5
Tömeg	460
Szélesség (rakodási méret is, mm)	1850
Hosszúság (rakodási méret is, mm)	2660
Magasság (rakodási méret is, mm)	1025
Munkaszélesség (mm)	1500
Vontatási sebesség munkában (km/h)	3-6
Vontatási sebesség szállításkor (km/h)	25
Területteljesítmény ha/h	0,8-1,5
Forgórész fordulatszám ford/min.	843
Zúzókések kerületi sebesség m/sec.	66
Maximális vágási átmérő (mm)	50