

KB-340 front szárzúzó



Gyártó:: KOMÁROMI

Alkalmazás: gázos-gyomos területek, nyesedék, gyümölcsösök. Ez a típusú szárzúzó frontra szerelhető. A gép felfüggesztett kivitelben masszív alvárra épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a SABA gyártmányú kalapácskék, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé. Ez a gyártmányunk egyszerű felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos. A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtétengelyről a hajtást ötsoros ékszíjhajtáson visszük át. A zúzó tengely anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók vannak felhegesztve. Ez a típus különböző munkaszélességekben készül, úgy hogy a 3 méteres munkaszélességű zúzó van kisebb munkaszélességre szűkítve, azonban a kisebb munkaszélességű gépek az alkotóelemei ugyanazok mint a 3 méteres munkaszélességű változaté.

KB-340 front szárzúzóról készült videófelvétel

Típus	KB-340		
Zúzó tengely hossza (mm)	2400	2000	1800
Erőigény (LE)	70	55	45
Meghajtás ford./min	1000	1000	1000
Területteljesítmény (zúzandó anyagtól függően)	1,2-3,7 ha	0,8-2,5 ha	1,3 ha
Tarlómagasság	fokozat nélkül állítható		
Zúzókések száma	22	18	16
Szállítási szélesség (mm)	2650	2050	2250
Súly (kg)	800	760	700

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)
