

OMIKRON OML többkéses középmedlyazítók



Gyártó:: OMIKRON

Típus	OML-2	OML-3	OML-5	OML-7
Kések száma	2	3	5	7
Kések típusa	Egymástól eltolható, nyírócsapos			
Munkamélység (mm)	300-500			
Kések osztástávolsága	400-600			
Erőigény (LE)	80	100	150	200
Súly (kg)	670	720	900	1300
Munkakapcsolat	Függesztett			
Szállítási szélesség (m)	2	2	2,8	3,6

Típus	OML-2 E (elmunkálóval szerelt)	OML-3 E (elmunkálóval szerelt)	OML-5 E (elmunkálóval szerelt)	OML-7 E (elmunkálóval szerelt)
Kések száma	2	3	5	7
Kések típusa	Egymástól eltolható, nyírócsapos			
Kések osztástávolsága	400-600			
Munkamélység (mm)	300-500			
LE-igény	80	100	150	200
Súly (kg)	850	900	1200	1700
Munkakapcsolat	Függesztett			
Szállítási szélesség (m)	2	2	2,8	3,6
Elmunkáló típusa	Tüskés			

Típus	OML-2SZ (szárnyakkal szerelt)	OML-3SZ (szárnyakkal szerelt)	OML-5SZ (szárnyakkal szerelt)	OML7SZ (szárnyakkal szerelt)
Kések száma	2	3	5	7
Kések típusa	Egymástól eltolható, nyírócsapos			
Kések osztástávolsága	400-600			
Munkamélység (mm)	300-500			
LE igény	90	120	180	240
Súly (kg)	690	750	950	1370
Munkakapcsolat			Függesztett	
Szállítási szélesség 2 (m)	2	2	2,8	3,6

Típus	OML-2ESZ (elmunkálóval és szárnyakkal szerelt)	OML-3ESZ (elmunkálóval és szárnyakkal szerelt)	OML-5 ESZ (elmunkálóval és szárnyakkal szerelt)	OML-7 ES (elmunkálóval és szárnyakkal szerelt)
Kések száma	2	3	5	7
Kések típusa	Egymástól eltolható, nyírócsapos			
Kések osztástávolsága			400-600	
Munkamélység (mm)			300-500	
LE igény	90	120	180	240
Súly (kg)	870	930	1250	1780
Munkakapcsolat			Függesztett	
Szállítási szélesség 2 (m)	2	2	2,8	3,6
Elmunkáló típusa			Tüskés	