

KB 3011 szárzúzó



A KB 3011 B szárzúzók 3 méteres munkaszélességben készülnek. A hazánkban leggyakoribb MTZ erőgépekkel üzemeltethetők. A zúzótengety készsága az adott talajfelületre kétszeres késlefedést tesz lehetővé, ami biztosítja a növényzet rendkívül apróra történő zúzását. A növelt készság a gép alatt nagy légörvényt, vákuumot hoz létre, mely az elfekvő kukoricaszárat is megemeli és összezúzza. A kukoricaszárat oly mértékben apró darabokra tépi össze, hogy szántás előtt már nincs szükség újabb költséges tárcsázásra. A 3 méteres munkaszélességű zúzó 4 sor kukoricaszárat és a kapcsolódó sorközoket is lezúzza. A gép bármilyen magas és sűrű növényzet zúzására is kiválóan alkalmas, pl. nád, gazos-gyomos területek rét, stb... A zúzás további hatékonyságát ellenékek biztosítják.

E típusok előtéttengetyről történő lehajtását 6 soros ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzótengetyre. A gépek magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mezőgazdasági gumikkal rendelkezik. Igény szerint rendelhető talajkövető görgős kivitelben is.

A 3 méter munkaszélességű változat külön kérésre készül szalmaszecsászó kivitelben is, renden lévő szalma zúzására és oszlatására.

Ezen változat zúzó tengelye készülhet Y késsel szerelve, evvel kiegyensúlyozva, beszámozva a kések szármaradvány zúzására. Ugyan ezt a tengelyt át lehet szerelni egyenes késekkel is a zúzó tengely dinamikailag kiegyensúlyozva. A gép vázára fésűszerűen felszerelt ellenkés sort alkalmazunk, melyek közé járnak a forgókések, amelyek a szalmát széttépik, vágják. (A kombájnok szalmaszecskázójához hasonlóan működik.) A gépen van egy nyitható hátsó ajtó, melyre vízszintes helyzetben vannak rászelve a szalmaosztató lemezek, melyek biztosítják a szalma szétterítését.

A forgórész lengőkéses kivitelben készül. A melegen hengerelt varrat nélküli acél csőtengelyre felhegesztett füleken lengőkések vannak, 25 mm átmérőjű csapokon és önzáró anyával vannak rögzítve. A kések mindkét oldala élezett, tehát ha az egyik oldala erősen megkopott a használat során, akkor a kések megfordíthatók és így tovább használhatók. A forgórész dinamikailag gondosan ki van egyensúlyozva, így messzemenően biztosított az üzemelés közbeni nyugodt járás. A dob forgása közben fellépő ventilációs jellege olyan, hogy káros légörvények –melyek a forgókések elé kerülő anyagot visszatartanák- nem keletkeznek. Idegen testeknek a zúzóba való kerülése esetén a lengőkések kitérnek, és sérülés illetve törésmentesek maradnak.

Állókés szárzúzó nál: A laposvasból vagy U profilból kialakított, masszív hegesztett ellenkés a palástlemez belső oldalára van felcsavarozva két sorban. Ezek biztosítják a megfelelő méretűre történő aprítást. Állókés szalmazúzó nál: A forgórészre szerelt egyenes zúzó kések mérete megegyezik az állókésként használt kések méretével. A hegesztett vázszerkezet foglalja magában a forgókéses dobot. Tartalmazza azokat a furatokat, melyekhez felerősíthetők a hajtásátvitel elemei, a védőburkolat, továbbá a járókerék. Az alaptest csuklópont körül elfordítható, és csavarozással rögzíthető a vázhoz. Ez a fedőlemez rövid úton visszavezeti az aprított anyagot a talajra a teljes munkaszélességben. Szalmazúzó-késsel szerelt kivitelnél a fedőlemezre szalmaosztató lemezek szerelhetők, melyek biztosítják a szalma egyenletes szétterülését. E típusok előtét tengelyről történő lehajtását 6 soros ékszíjhajtáson keresztül biztosítjuk a zúzó tengelyre. A gépek magassága a kerékszerkezeten különféle magasságban beállítható, ugyanígy a kerékszélesség. A gép széles masszív mezőgazdasági gumikkal rendelkezik. Igény szerint rendelhető talajkövető görgős kivitelben is.

KB 3011 szárzúzó

KB 3011 szárzúzó munka közben Partnerünk nál

Típus	KB- 3011 B
Munkaszélesség (m)	3
Erőigény (LE)	80
Meghajtás ford.	540
Területteljesítmény (zúzendó anyagtól függően)	1,8-4,2 ha
Tarlómagasság	Fokozatokban állítható
Kések száma	116
Szállítási szélesség (mm)	3240
Szállítás	Függesztve
Munkahelyzet	Vontatható