Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

NAS napraforgó betakarító adapter





Gyártó:: OPTIGÉP

A NAS napraforgó betakarító adapterek a teljesérésű napraforgó betakarítására szolgálnak.

Típusok:

Fix vázzal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 és 16 soros kivitelben, 50, 55, 60, 70 és 76,2 cm-es sortávval.

Parcellakombájnokhoz 2 és 3 soros kivitelben 70 és 76,2 cm-es sortávolsággal gyártjuk.

A soronként elhelyezett füleslánc ütődés nélkül húzza a napraforgószárakat a csillagkéses vágószerkezethez.

A sorok közötti rezgő maggyűjtő tálcákon a termény nem tud felhalmozódni, ezért a mag veszteség nélkül jut el az összehordó csigához és a ferdefelhordóhoz.

A mozgó terelőorrok a lehajló vagy megdőlt szárakat is felemelik, így a termés ezekről is betakarítható.

Az oldalfalak kialakítása jó sorválasztást biztosít, ezzel a szélső sorok tányérjainak kibukását megakadályozzák.

A hajtás egyszerű szerkezete könnyű karbantarthatóságot, a beépített biztonsági tengelykapcsoló nagy üzembiztonságot tesz lehetővé.

Az adapterek egyaránt rendelhetők műanyag vagy acéllemez terelőorral. A műanyag orrok kíméletesebb emelést biztosítanak és ellenállóak a korrózióval szemben.

Az adapter egy speciális kapcsolókerettel bármelyik kombájntípus ferdefelhordójához csatlakoztatható. A kapcsolókeret kiválasztásához a kombájn pontos típusjelét és a gyártási évét kell megadni.

- Minimális szemveszteség: 0,4-0,5% (normál sűrűségű és álló napraforgó állomány esetén)

- Könnyű kezelhetőség

- Bármely típusú kombájnra adaptálható

- Egyszerű csatlakoztathatóság a kombájnhoz

- Minimális karbantartási igény

- Alacsony üzemelési költség

- Gyors és eltömődésmentes anyagáram rosszabb betakarítási körülmények között is

- Nagy területteljesítmény

- Munkasebesség: 8-10 km/h

NAS katalógus a letöltésekben