

METAL-FACH T pótkocsi



Metal-Fach T-703 Metal-Fach T-703 egytengelyes, 3,5 t, pótkocsi

3,5 tonna teherbírású egytengelyes T703 pótkocsi könnyű és egyben robusztus konstrukcióval rendelkezik. Az alsó és a felső keret S355 (18G2A) acélból készült, amely több éves élettartamot garantál. Rakfelület oldalfalai Fuhrmann márkájú profilból készültek. Ezek biztosítják a szerkezet kiváló merevségét és tartósságát. A rakfelület csuklós rendszeren alapul, amelynek köszönhetően három oldalra billenthető. A hátsó oldalfalon surrantónyílás található a szemcsés termékek kirakodásához. Az oldalfalak és oszlopok levétele után a pótkocsi platóvá alakítható. A T703 padlója 4 mm vastagságú kiváló minőségű festék bevonatos S355-ös acélból készült, ami garantálja a deformálódással és korrózióval szembeni ellenállását. A pótkocsi az EU irányelvek szerint készült, és CE tanúsítvánnyal rendelkezik.

Standard kivitelben egyvezetékes pneumatikus fékkel rendelkezik. Lehetőség van ráfutófék alkalmazására. A mindennapi használat megkönnyítése érdekében a gép központi oldalfal-zárszerkezettel rendelkezik, amely a padló szélén található. A standard kivitel tartozéka a gép használatát megkönnyítő létra.

Metal-Fach T-735/1 Egy tengelyes 2,5 to pótkocsi

Egytengelyes pótkocsi, teherbírás 2,5 tonna, egyirányú hátsó lerakódás, egyvezetékes pneumatikus fék (opcionális kétvezetékes vagy ráfutófékes verzió), 400 mm-es oldalfalak (opcionális 700 mm-es oldalfal-magasító), maximális sebesség 40 km/h, gumibroncs 10,0/80 12,10 PR, támasztóláb, elektromos berendezés, külső szélesség: 1 800 mm, külső hosszúság: 3 000 mm, súly: 800 kg. Kérésre oldalfal színválasztási lehetőségek.

Metal-Fach T-736/2 Egy tengelyes 1,5 to pótkocsi

Egytengelyes pótkocsi, teherbírás 1,5 tonna, egyirányú, hátsó lerakódás, egyvezetékes pneumatikus fék (opcionális kétvezetékes), 400 mm-es oldalfalak (opcionális 700 mm-es hálós oldalfal-magasító), maximális sebesség 40 km/h, gumibroncs 10,0/80 12,10 PR, támasztóláb, elektromos berendezés, külső szélesség: 1600 mm, külső hosszúság: 2500 mm, súly: 550 kg.

Jellemzők:

Tulajdonságok	
Falmagasság (mm)	500+500 (opció)
Méretek H/SZ/M (mm)	4902/2020/1395
Saját tömeg (kg)	1150
Terhelhetőség (kg)	3500
Töltés terület (m ³)	3,2/6,4 (opció)