Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

LINDDANA TP parki ágaprítók











Gyártó:: LINDDANA

A PARK LINE gépeinkkel főleg parképítő és kommunális tevékenységet végző cégek igényeit tudjuk kielégíteni. Traktorral meghajtott, ill. önálló dieselmotoros meghajtású kialakításokból összesen 12 modifikációt kínálunk Ø130, Ø160, Ø175, Ø200 és Ø250 mm anyagátmérőig.
Robusztus szerkezetűek, az anyag merőlegesen érkezik az aprító rotorhoz, a vízszintesen elhelyezett behúzó hengereket a traktortól függetlenül működő hidromotorok hajtják meg – tökéletes anyagbevitel.

Térségünkben kommunális felhasználás céljából a TP 160 PTO és TP 200 PTO típusok a legkeresettebbek, míg Nyugat-Európában a TP 250 PTO K- darukarral ellátott típusból fogyott a legtöbb.

PARK LINE traktorral meghajtott gépek:

TP 130 PTO/540 RPM - traktorral meghajtott, adagolótölcsér hátulról
TP 160 PTO/540 RPM - traktorral meghajtott, adagolótölcsér hátulról
TP 175 PTO/1000 RPM - traktorral meghajtott, adagolótölcsér hátulról
TP 200 PTO - traktorral meghajtott, adagolótölcsér hátulról
TP 250 PTO - traktorral meghajtott, adagolótölcsér hátulról

TP 250 PTO K - traktorral meghajtott, adagolótölcsér hátulról daruadagolású kialakítás

Választható tartozékok:

- TP PILOT - elektromos fordulatszám védelem
- Váltómű - áttétel 540/1000 - 540-es TLT meghajtásnál
- Váltómű – forgásirány - pl. ha a traktor elejére van felszerelve
- kémény meghosszabbítás - vertikálisan + 0,35 m + 0,5 m
- kémény meghosszabbítás - horizontálisan + 1,0 m + 1,5 m
- lehajtható kémény
- kémény a kabin felett - TP 250PTO K típusnál
- szecskatörő - A és B típusok
- hátsó megvilágítás - mágnessel rögzített kialakítás
- vonóhorog
- szerszámkészlet

Típus	TP130 PTO	TP 175 PTO	TP 200 PTO	TP 250 PTO	Tp250 PTOK
Max anyagvastagság mm	130	175	200	250	
Garatméret szxm mm	220x130	220x175	265x210	260x350	
Adagolónyílás szxm mm	890x865	895x865	1100x770	1100x770	
Adagolónyílás	paralel	paralel	paralel	paralel	paralel
Rotor átmérő mm	660	660	760	960	960
Rotor tömege kg	85	87	160	260	260
Rotor fordulatszáma ford/perc	540-1000	1000	540-1000	540-1000	540-1000
Meghajtásigény kW	18-45	39-66	30-85	45-100	45-100
Behúzó hengerek-vízszintesen	1	2	2	2	2
Kések száma	2	4	3	3	3
Ellenkések-horizontális/vertikális	1/1	1/2	1/2	1/2	1/2
Szecskaméret	max. 8 mm	max. 12 mm	max. 10 mm	max. 13 mm	max. 13 mm
Fokozatmentes anyagbevitel	igen	igen	igen	igen	igen
Behúzás stop-reverzálás	igen	igen	igen	igen	igen
36o fokos kivetőcső	igen	igen	igen	igen	igen
Elektromos fordulatszám védelem	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.	exkl.
Kardántengely	igen	igen	igen	igen	igen
A berendezés	516 kg	519 kg	700 kg	1050 kg	1250 kg

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

tömege					
Aprító teljesítmény m3/óra	4-5	8-10	6-8	10-12	12-15