Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KB-302 szárzúzó











Alkalmazás: kukoricaszár, napraforgó, gazos-gyomos területek, stb. zúzására. A gép a nagygazdaságok hatékony zúzója.

A gép függesztett munkahelyzetben hátsó bolygókerekeken vontatható, melyekkel állítható a tarlómagasság.

Szállítás: A gép hosszára vontatható. Rendelkezik egy harmadik lecsukható kifordítható kerékszerkezettel, és az egyik bolygókerék szintén kifordítható, rögzíthető, a lenyitható vontató háromszögön keresztül csatlakoztatható hosszanti vontatásra az erőgéphez.

A gép osztott zúzótengellyel rendelkezik (középen csapágyazva) lehajtás ötsoros ékszíjjal mindkét oldalról. A zúzótengelyen négy sorban helyezkednek el a zúzandó területre kétszeres késlefedést biztosító Berfor gyártmányú 60x10-es Y kések, melyek kopásállóak , nem törnek és szívósak. A sűrített késszám rendkívül hatékony zúzást eredményez. Kukoricaszár, napraforgó zúzása után nincs szükség költséges tárcsázásra, azt zúzás után lehet szántani.

A gép nyugodt egyenletes járatását, a zúzótengelyek komputeresen bemért dinamikai egyensúlyozása biztosítja.

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Típus	KB 302
Erőgépigény (LE)	130
Meghajtás fordulat	540 Ford/min
Területteljesítmény	2,5-6 ha
Tarlómagasság	fokozat nélkül állítható
Hajtómű kardán	Comer
Zúzótengely	osztott
Lehajtás	mindkét oldalról
Zúzókések száma	176 db Y 60x10 Berfor
Munkaszélesség (mm)	4600 (6sor kukorica)
Hosszúság vontatáskor (mm)	5920
Magasság (mm)	1240
Szélesség (mm)	2310
Súly (kg)	1450

KB-302 szárzúzóról készült videófelvétel