

KB-303 szárzúzó



Alkalmazás: kukoricaszár, napraforgó, gázos-gyomos területek, nyesedék, stb. zúzására.

A gép felfüggesztett kivitelben masszív alvázra épül. A forgórészen négy sorban helyezkednek el a SABA gyártmányú kalapácskések, melyek nagy éltartóssággal rendelkeznek és hatékony zúzást tesznek lehetővé.

Ez a gyártmányunk egyszerű felépítésű, árban nagyon versenyképes és üzembiztos. Ezen a gépen nincs nyitható hátsó ajtó, nincs költséges gumikerék szerkezet. A gép a hátsó részén található acélhengeren gördül, melynek állítható a magassága. Ez főleg egyenetlen (vaddisznó túrások) talajokon nagy előny.

A gép minőségi Comer hajtóművel és kardántengellyel rendelkezik. Az előtétengelyről a hajtást ötsoros ékszíjhajtáson visszük át. A zúzó tengely anyaga erős 10 mm falvastagságú acélcső, melyre erős késfelfogató tartók vannak felhegesztve.

Ez a típus különböző munkaszélességekben készül, úgy hogy a 3 méteres munkaszélességű zúzó van kisebb munkaszélességre szűkítve, azonban az alkotóelemei ugyanazok mint a 3 méteres munkaszélességű változaté.

KB-303 szárzúzóról készült videófelvétel

Típus	KB 303			
Zúzó tengely hossza (mm)	3000	2400	2000	1800



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Erőigény (LE)	80	70	55	45
Meghajtás ford. fordmin	540	540	540	540
Területteljesítmény (zúzóanyagtól függően)	1,5-4,5 ha	1,2-3,7 ha	0,8-2,5 ha	0,5-2,2 ha
Tarlómagasság			fokozat nélkül állítható	
Zúzókések száma	28	22	18	16
Szállítási szélesség	3250	2650	2050	1750
Súly (kg)	900	820	760	700