

HELTI TITAN váltvaforgató eke

**HELTI SPB TITAN-Z 5FV-950****HELTI SPB TITAN-Z 1050 3FV
+ Előhántoló****HELTI SPB TITAN-Z 2FV-1050**

Az SPB TITAN-Z váltvaforgató eke igen széles körben használható, a közép kötött talajoktól a legkötöttebb talajokig! A gép hárompont függesztőszerkezetétől a kerékszerkezetéig elsőosztályú anyagokból épül fel, garantálva a termék minőségét. Önsúlya a gép kategóriájában kiváló.

Az SPB TITAN-Z előhántolóval is szerelhető változat. Előhántolóval a gép maximális sikerrel alkalmazható a legnagyobb szármagványokat tartalmazó területeken. Használata további előnyt élvez a nedvesebb talajok művelésénél.

A beállítása igen egyszerű, az első ekefej fogásszélességét a paralelogramma közepén található orsóval, míg az ekefejek munkaszögét a hátsó orsóval állíthatjuk. Az ekefejek fogásszélességét átcsavazással módosíthatjuk.

A kerék a munkamélység állítására és a váltvaforgató eke szállítására is alkalmas! A két üzemhelyzet közötti átszerelés igen könnyen lehetséges. Egy függőcsap áthelyezésével és a kerékszár oldalirányú elfordításával állítható át, és mindehhez nem szükséges a kerék megemelése sem! Széles kerékkel szerelt, csökkentve a kerék túlzott süllyedésének mértékét.

Helti SPB Titán 3 fejes eke működés közben Partnerünkénél

- Megbízható erős paralelogrammahidas vázszerkezet.
- Vázkeresztmetszetég vastagfalú 150x100-as zártszelvény alkotja egy oldalmerevítéssel.
- Szerves maradványok teljes, munkamélységbe történő bedolgozása.
- Egyszerű beállíthatóság.
- 82 cm-es vázmagasság.
- Maximális szántási mélység 32cm.
- Fogásszélesség állítása átcsavazással és a paralelogramma beállítással történik.
- Átfordulós gumikerék.
- A kerék szállításra is használható.

- Előhántolóval szerelhető!
- Minden tartószerkezete edzett nagy szakító szilárdságú acélból készül, és ennek köszönhetően csökkentett tömeggel rendelkezik, így kímélve a traktor függesztőszerkezetét.
- Minimális karbantartási költség!
- Gépek homokszórással előkészítettek és két komponensű festékekkel festettek.

Típus	LE-igény	Fejek száma (db)	Max. fogásszélesség (cm)	Tömeg (kg)
HELTI SPB TITAN-Z 2FV-1050	60-120	2;2	66-100	790
HELTI SPB TITAN-Z 2+1 FV-1050	60-160	2+1; 2+1	99-150	980
HELTI SPB TITAN-Z 3FV-1050	100-160	3;3	99-150	970
HELTI SPB TITAN-Z 3+1 V-1050	100-200	3+1; 3+1	132-200	1310
HELTI SPB TITAN-Z 4FV-1050	135-200	4;4	132-200	1300
HELTI SPB TITAN-Z 4+1FV-1050	135-250	4+1; 4+1	165-250	1610
HELTI SPB TITAN-Z 5FV-1050	135-250	5;5	165-250	1600