

GRAMAX csávázó



A GRAMAX stabil csávázógép gabonafélék, hüvelyesek, ipari növények és egyéb kultúrák vetőmagvainak nedves csávázására szolgál. Speciálisan kialakított csávázóberendezés biztosítja minden egyes mag csávázószerral történő egyenletes befedését. Szinkronizáló automatika vezérli a mag-, és a vegyszeradagolást, a beállított teljesítményértékeknek megfelelően. A magban folyadékkal történő bevonása zárt térben, a csávázó edényben történik. A kezelendő mag egy csöves résadagolón keresztül áramlik a magszóró tányérra. Az álló magszóró tányérról a magvak rézsűszögük következtében nem hullanak le. Ha a tányér forogni kezd, a magvak körfüggöny alakjában kezdenek lehullani. A magszóró alatt helyezkedik el az ULV folyadékszóró tárcsa, mely a vegyszert elporlasztja, és az így kialakult permetfelhőn keresztül lehulló magvakra juttatja. A csávázószerral bevont magvakat a kihordócsiga szállítja a megfelelő tárolóba. A műanyag bevonatú kihordócsiga biztosítja, hogy a csávázott vetőmagot a legkevesebb sérülés érje.

JELLEMZŐK

Hossz: 2000 mm

Szélesség: 900 mm

Magasság: 1780 mm

Mag betáplálási magasság: 1780 mm

Teljesítmény: 2-8 tonna / óra

Tápfeszültség: 400V, 50 Hz

ALAPFELSZERELTSÉG

- Műanyag porfestés az összes fémrészen
- Nehéz igénybevételhez kialakított dugattyús adagolószivattyú
- 120 literes PE vegyszertartály, beöntő szűrővel
- 25 literes technológiai tisztavizes tartály a rendszertisztításhoz



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

- Az automatikus működést (magadagolás) elektromos szenzorok vezérlik
- Rész szabályzású magadagoló rendszer
- Digitális kijelzés az adagolt folyadék mennyiséghez
- Digitális átfolyás vezérlődoboz
- Mechanikus csávázószer keverés
- ULV repítő tárcsás vegyszer kijuttatás
- Zsákoló adapter
- Automatikus vezérléssel ellátott csatlakozási lehetőség külső felhordó csigához vagy szállító szalaghoz
- Változatható gép magasság ("BIG-BAG" zsák töltéséhez)
- Műanyag éllel ellátott kihordócsiga
- Önbeálló forgószámolyos kerekek a könnyebb mozgatásért

Opciók tartozékok

- Cserélhető zsákoló adapter / surrantó