

MOBITOX csávázó



A MOBITOX mobil csávázógép gabonafélék, hüvelyesek, ipari növények és egyéb kultúrák vetőmagvainak nedves csávázására szolgál. Mobil üzemben a gép önjáró berendezésével előrehaladva a garmadában tárolt gabonát felszedi, csávázza, majd a szállítójárműbe, zsákba, vagy visszarakja a földre. Speciálisan kialakított csávázóberendezés biztosítja minden egyes mag csávázószerszettel történő egyenletes befedését. Szinkronizáló automatika vezérli a mag-, és a vegyszeradagolást, a beállított teljesítményértékeknek megfelelően. A gépnél automatika vezérli a csávázási folyamatot, (az önjárást, felszedést, mag- és vegyszeradagolást).

Az automatika működése: A gép előrehaladása közben a felhordó elkezdni feltölteni a magtartályt. Amikor a magszint eléri a két első érzékelőt, az automatika beindítja a csávázást (magszórás, vegyszeradagolás, kihordás). Ha a megsztint eléri a felső érzékelőt, az önjárás kikapcsol, a gép álló helyzetben csáváz mindaddig, amíg a magszint a középső érzékelő szintje alá nem süllyed. Ekkor az önjárás ismét bekapcsol. A csávázás bármelyik feltételnek kimaradása esetén a gép automatikusan kikapcsol, és hibajelzést ad a probléma forrásáról.

JELLEMZŐK

Hossz: 4100 mm

Szélesség: 2050 mm

Magasság: 2300 mm

Szabad hasmagasság: 200 mm

Maximum ürítési magasság: 2020 mm

Teljesítmény: 4-20 tonna / óra

Tápfeszültség: 400V, 50 Hz

ALAPFELSZERELTSÉG

- Műanyag porfestés az összes fémrészen

- Nehéz igénybevételhez kialakított dugattyús adagolószivattyú
- 120 literes PE vegyszertartály, beöntőszűrővel

- Önjáró, szabályozható munkasebességgel
- Az automatikus működést (magadagolás) elektromos szenzorok vezérlik
- Rész szabályzású magadagoló rendszer
- Digitális kijelzés az adagolt folyadék mennyiséghez
- Digitális átfolyás vezérlődoboz
- Mechanikus csávázószer keverés
- ULV repítőtárcsás vegyszer kijuttatás

- Meghosszabított kihordócsiga ("BIG-BAG" zsák töltéséhez)
- Műanyag éllel ellátott kihordócsiga

Opciók tartozékok

- Cserélhető zsákoló adapter / surrantó