

## QUIVOGNE SDDR L könnyű lazítók



Gyártó:: QUIVOGNE

- Intenzív lazítás a mélyebb talajrétegben, aprítás és keverés a felső talajszelvényben
- Könnyű vontathatóságú talajlazító
- Nagy átömlési keresztmetszet - eltömődés mentes munka
- Mellső vágóél a nagyobb hantok aprítására
- Szárnyas kések a teljes munkaszélesség átdolgozására
- Optimális talajlezárás és aprítás a kétsoros tüskés hengerrel
  
- Munkaszélesség: 1,3 - 3 m
- Vonóerő kategória: 50 - 150 LE
- Munkamélység: max. 45 cm
- 2-soros felépítés: 1. lazító kések -> 2. lazító kések -> lezáró henger
- Késvastagság: 30 mm

Talajlazító alapkivitel

- Függesztés: Kat. 2
- Szögben előre álló kések mellső vágóélel, szárnyas késekkel és fordítható lazító betéttel, 70 mm
- Szakító csavaros késbiztosítás
- Henger nélkül, mechanikusan vagy hidraulikusan állítható, kétsoros tüskés hengerrel
- Támasztóláb

Talajlazító kiegészítő lehetőségek

- Első támkerék 400 x 150
- Keményfém felrakott vágóél
- Keményfém felrakott lazító betét

- Oldalsó terelőlemez fix vagy állítható
- Közúti világítás

QUIVOGNE SDDR M 5/200 talajlazítóról készült videófelvétel megtekintése

Quivogne SDDR 5 késes lazító működés közben Békéscsabán

Quivogne SDDR XL 7 lazító működés közben

Quivogne BIG 9 késes lazító munka közben

Quivogne XL-7 lazító Battonyán

Típus	Munkaszélesség (cm)	Kések száma	Késosztás (mm)	Súly (kg)	LE-igény
Model henger nélkül					
SSDR L 3/130	130	3	500	392	50-100
SSDR L 3/170	170	3	550	417	60-120
SSDR L 5/200	200	5	450	563	70-130
SSDR L 5/250	250	5	450	585	80-140
SSDR L 7/300	300	7	360	754	90-150
mechanikusan állítható, kétsoros tüskés hengerrel					
SSDR L 3/130 AM	130	3	500	695	50-100
SSDR L 3/170 AM	170	3	550	735	60-120
SSDR L 5/200 AM	200	5	450	813	70-130
SSDR L 5/250 AM	250	5	450	919	80-140
SSDR L 7/300 AM	300	7	360	1079	90-150