

LINDDANA TP parki Mobile ágaprítók



Gyártó:: LINDDANA

Az alvázra szerelt dieselmotoros meghajtású gépeink aprító szerkezete teljesen megegyezik a traktorral meghajtott PARK LINE gépek konstrukciójával.

A PARK LINE MOBILE gépeinkkel főleg parképítő és kommunális tevékenységet végző cégek igényeinek igyekszünk megfelelni. Nagy aprító teljesítményű, önálló dieselmotoros meghajtású kialakításokból összesen 6 modifikációt kínálunk Ø 130, Ø 160, Ø 175, Ø 200 és Ø 250 mm anyagátmérőig.

Választható tartozékok:

- kémény meghosszabbítás vertikálisan + 0,35 m + 0,5 m
- kémény meghosszabbítás horizontálisan + 1,0 m + 1,5 m
- lehajtható kémény
- szecskatőrő A és B típusok
- vonóhorog TP 160 TRUCK - hoz
- zárható vonóhorog
- szerszámkészlet
- TP SERVICEBOX kopóalkatrész csomag

Az állandó fejlesztő munka eredményének köszönhető az új TP 175, TP 205 és TP 225 modellek megjelenése. A fenti típusokba már az új fejlesztésű osztott késes rotorok (system TP OPTICUT) vannak beépítve, lényegében a késpárok egymáshoz viszonyítva 90o -ként radiálisan el vannak tolvá.

A kiváló paraméterekkel rendelkező TP 175 MOBILE típus legnagyobb előnye, hogy vontathatjuk akár B kategóriájú gépjárművezetői jogosítvánnyal is, mivel tömege nem lépi túl a 750 kg-t.

Típus	TP130 Mobile	TP160 Mobile	TP 175 Mobile	TP200 Mobile	TP200 for gózsámol yos	TP205 Mobile	TP225 Mobile	TP250 for gózsámol yos
Max anya gátmérő mm	130	160	175	200	200	205	225	250
Garatmér et szxm mm	220x130	220x160	191x175	265x210	265x210	205x275	225x275	260x350
Adagolón yílás szxm mm	890x865	890x900	890x900	1100x77 0	1100x77 0	1102x72 2	1102x72 2	1100x77 0
Adagolón yílás	paralel	paralel	paralel	jobbról	forgózsá molyon	paralel	paralel	forgózsá molyon
Rotor átmérő mm	660	660	600	760	760	835	835	960
Rotor tömeg kg	85	85	69	160	160	190	190	260
Rotor fordulat ford/perc	1100	1000-110 0	1625	1100-125 0	1100-125 0	1100	1100	1000
Meghajtá sigény kW	Kohler 18	Lombardi ni 16	Lombardi ni 26	Hatz38	Hatz38	Lombardi ni 36	Lombardi ni 42	Hatz53
Behúzó hengerek száma	1	2	2	2	2	2	2	2
Kések száma	2	2	2-TP opticut	3	3	4-TP opticut	4-TP opticut	3
Ellenkése k-horizon tális/verti kális	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/1	1/1	1/2
Szezska méret mm	max. 8	max, 10	max. 12	max. 10	max. 10	4-14	6-14	max. 13
Fokozat mentes a nyagbevi tel	konstans	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Hűtött hi draulikar endszer	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen

Behúzás- stop-reve rzálás	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
360 fokos kivetőcső	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Elektrom os fordszám védelem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Tengelye k száma	1	1	1	1	2	1	1	2
A berend ezés tömege kg	660	800-1050	750	1350	1550	1800	1800	2250
Aprító tel jesítmén y m3/óra	3-6	5-10	max 10	6-12	6-12	max 19	max 21	10-20