Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

LINDDANA TP parki Mobile ágaprítók









Gyártó:: LINDDANA

Az alvázra szerelt dieselmotoros meghajtású gépeink aprító szerkezete teljesen megegyezik a traktorral meghajtott PARK LINE gépek konstrukciójával.
A PARK LINE MOBILE gépeinkkel főleg parképítő és kommunális tevékenységet végző cégek igényeinek igyekszünk megfelelni. Nagy aprító teljesítményű, önálló dieselmotoros meghajtású kialakításokból összesen 6 modifikációt kínálunk Ø 130, Ø 160, Ø 175, Ø 200 és Ø 250 mm anyagátmérőig.

Választható tartozékok:
- kémény meghosszabbítás vertikálisan + 0,35 m + 0,5 m
- kémény meghosszabbítás horizontálisan + 1,0 m + 1,5 m
- lehajtható kémény
- szecskatörő A és B típusok
- vonóhorog TP 160 TRUCK – hoz
- zárható vonóhorog
- szerszámkészlet
- TP SERVICEBOX kopóalkatrész csomag

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Az állandó fejlesztő munka eredményének köszönhető az új TP 175, TP 205 és TP 225 modellek megjelenése. A fenti típusokba már az új fejlesztésű osztott késes rotorok (system TP OPTICUT) vannak beépítve, lényegében a késpárok egymáshoz viszonyítva 90o –ként radiálisan el vannak tolva.
A kiváló paraméterekkel rendelkező TP 175 MOBILE típus legnagyobb előnye, hogy vontathatjuk akár B kategóriájú gépjárművezetői jogosítvánnyal is, mivel tömege nem lépi túl a 750 kg-t.

Típus	TP130 Mobile	TP160 Mobile	TP 175 Mobile	TP200 Mobile	TP200 for gózsámolyos	TP205 Mobile	TP225 Mobile	TP250 for gózsámolyos
Max anyagátmérő mm	130	160	175	200	200	205	225	250
Garatméret szxm mm	220x130	220x160	191x175	265x210	265x210	205x275	225x275	260x350
Adagolónyílás szxm mm	890x865	890x900	890x900	1100x770	1100x770	1102x722	1102x722	1100x770
Adagolónyílás	paralel	paralel	paralel	jobbról	forgózsámolyon	paralel	paralel	forgózsámolyon
Rotor átmérő mm	660	660	600	760	760	835	835	960
Rotor tömeg kg	85	85	69	160	160	190	190	260
Rotor fordulat ford/perc	1100	1000-1100	1625	1100-1250	1100-1250	1100	1100	1000
Meghajtásigény kW	Kohler 18	Lombardini 16	Lombardini 26	Hatz38	Hatz38	Lombardini 36	Lombardini 42	Hatz53
Behúzóhengerek száma	1	2	2	2	2	2	2	2
Késekszáma	2	2	2-TP opticut	3	3	4-TP opticut	4-TP opticut	3
Ellenkések-horizontális/vertikális	1/1	1/1	1/1	1/2	1/2	1/1	1/1	1/2
Szecskaméret mm	max. 8	max, 10	max. 12	max. 10	max. 10	4-14	6-14	max. 13
Fokozatmentes anyagbevitel	konstans sebesség	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Hűtött hidraulikarendszer	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Behúzás-stop-reverzálás	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
360 fokos kivetőcső	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Elektromos fordszám védelem	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Tengelyek száma	1	1	1	1	2	1	1	2
A berendezés tömege kg	660	800-1050	750	1350	1550	1800	1800	2250
Aprító teljesítmény m3/óra	3-6	5-10	max 10	6-12	6-12	max 19	max 21	10-20