

## ELHO vontatott kaszák



Gyártó:: ELHO

Arrow 3200P, Arrow 3700P - ütőujjas szársértővel

Az ELHO vontatott kaszái, nagy területteljesítmény mellett, kiváló vágási minőséget garantálnak!

Az Arrow 3200/3700, az ELHO új fejlesztésű vontatott kaszája, amely egyesíti az ELHO hagyományosan kiváló minőségét és kezelési tulajdonságait, a legkorszerűbb technikai fejlesztésekkel.



## Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

A szársérő rotor egyenes, kovácsolt acél lengőujjakkal szerelt, rugó-előfeszítésű ellentámasztó rúddal. Ezzel a megoldással, a száradási folyamat bizonyíthatóan a leggyorsabb. A nagy, állítható terelőlapok és a különösen nagy szársértő kamra, megtörik és megforgatják a terményáramot lefelé, azért hogy a képződő rend a lehető legmagasabb, egyenletes, és szellős legyen a gyors száradás érdekében.

A kisméretű szárnyak a szársértő kamra tetejének közepén szintén lehetővé teszik a rend formájának beállítását, aminek a második és harmadik betakarítás során van jelentősége. Az egyenletes és tiszta rend létrehozása, alapvető követelmény a magas minőségű takarmány előállításakor.

- Az alacsony profilú, ovális tárcsák és a megfelelően kialakított csúszólemezek biztosítják a tiszta és pontos vágást. A szélső csúszótalpak magassága két fokozatban állítható.

- Az Arrow 3200/3700, az ELHO által fejlesztett HydroBalance hidro-pneumatikus tehermentesítő rendszerrel szerelt, ami garantálja hogy a vágórész pontosan tartsa a beállított vágómagasságot és a termény tiszta maradjon.

A Hydro Balance csillapítás beállítása igazán egyszerű. A kívánt csillapítási alapérték beállítása egy kézi tárcsával lehetséges, ami a nyomásjelző óra alatt található. A beállítható csillapítási értékek leolvashatók a nyomásmérő alapkeretén elhelyezett táblázatról. Például, ha köves területen dolgozik, a csillapítás mértéke munkavégzés közben is állítható, a traktor hidraulikájának használatával.

A tarlómagasság állítása kényelmesen, a gép egy oldalán elvégezhető.

A széles és magas szársértő kamra kiváló terített rendet is képes létrehozni. Az új fejlesztésű, V alakú hordozókereten van a vonórúd fordulási pontja, aminek kialakítása egyenletes erőátviteli körülményeket biztosít a hajtásláncnak. A fordítóhenger csatlakoztatása gyors, kis sugarú fordulásra is képessé teszi a gépet.

A hordozókeret kialakítása miatt a gép a traktor jobb és bal oldalán is tud kaszálni.

Az összehajtható vonórúddal, a gép téli tárolása sem igényel sok helyet. Az első burkolatok könnyen mozgathatók és megfelelő körülményeket biztosítanak javítás vagy karbantartás esetén. A magas hordozókeret nagy mozgásteret biztosít a vágórésznek. Emiatt a vágórész magasra kiemelhető a terület végéi fordulónál, így még a magasabb rendek sem keverednek. A vonórúd hosszát úgy tervezték hogy a vágórész közelebb kerüljön a traktorhoz.

Minden vontatott ELHO kasza vonórúdja nagy szilárdságú szelvényekből készül. A hajtás elemeit és a csapágyazásokat úgy tervezték, hogy ellenőrzésük és kenésük egyszerű legyen. Az Arrow 3200/3700 vontatott kasza alapkivitelben 380/55-17 méretű, alacsony profilú kerekekkel kerül forgalomba. A vágótárcsák, késcsere során egy célszerszámmal biztonságosan rögzíthetők.

Opciósan rendelhetők az ELHO SideFlow gumihevederes rendrehordóval.

Típus	Arrow 3200T	Arrow 3700T
Munkaszélesség (cm)	320	370
Szállítási szélesség (cm)	310	350
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	8	9
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000	1000



## Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Szársértő rotor szélessége (cm)	2505	2505
Szársértő rotor kovácsolt acél ütőujjakkal	széria	széria
Ellenkés	széria	széria
Traktor tömeg igény (kg)	min. 2700	min. 3000
Önsúly (kg)	1100	1250
Rend szélesség (cm)	70-140	70-140

Arrow 2400P Roller, Arrow 3200P Roller - gumihengeres szársértővel

Az ELHO vontatott kaszái, nagy területteljesítmény mellett kiváló vágási minőséget garantálnak.

Az Arrow 2400R/3200R, az ELHO új fejlesztésű vontatott kaszája, amely egyesíti az ELHO hagyományosan kiváló minőségét és kezelési tulajdonságait, a legkorszerűbb technikai fejlesztésekkel.

A nagy, állítható terelőlapok és a különösen nagy szársértő kamra, megtörik és megforgatják a terményáramot lefelé, azért hogy a képződő rend a lehető legmagasabb, egyenletes, és szellős legyen a gyors száradás érdekében. A kisméretű szárnyak a szársértő kamra tetejének közepén szintén lehetővé teszik a rend formájának beállítását, aminek a második és harmadik betakarítás során van jelentősége. Az egyenletes és tiszta rend létrehozása, alapvető követelmény a magas minőségű takarmány előállításakor.

Az alacsony profilú, ovális tárcsák és a megfelelően kialakított csúszólemezek biztosítják a tiszta és pontos vágást.

Az Arrow 2400R/3200R, az ELHO által fejlesztett HydroBalance hidro-pneumatikus tehermentesítő rendszerrel szerelt, ami garantálja hogy a vágórész pontosan tartsa a beállított vágásmagasságot és a termény tiszta maradjon. A Hydro Balance csillapítás beállítása igazán egyszerű. A kívánt csillapítási alapérték beállítása egy kézi tárcsával lehetséges, ami a nyomásjelző óra alatt található. A beállítható csillapítási értékek leolvashatók a nyomásmérő alapkeretén elhelyezett táblázatról. Például, ha köves területen dolgozik, a csillapítás mértéke munkavégzés közben is állítható, a traktor hidraulikájának használatával.

A tarlómagasság állítása kényelmesen, a gép egy oldalán elvégezhető.

A széles és magas szársértő kamra kiváló terített rendet is képes létrehozni. A fordítóhenger csatlakoztatása gyors, kis sugarú fordulásra is képessé teszi a gépet. Az összehajtható vonórúddal, a gép téli tárolása sem igényel sok helyet. Az első burkolatok könnyen mozgathatók és megfelelő körülményeket biztosítanak javítás vagy karbantartás esetén.

A magas hordozókeret nagy mozgásteret biztosít a vágórésznek. Emiatt a vágórész magasra kiemelhető a terület végén, fordulónál, így még a magasabb rendek sem keverednek. A vonórúd hosszát úgy tervezték hogy a vágórész közelebb kerüljön a traktorhoz. Minden vontatott ELHO kasza vonórúdja nagy szilárdságú szelvényekből készül.

A hajtás elemeit és a csapágyazásokat úgy tervezték, hogy ellenőrzésük és kenésük egyszerű legyen. A vágótárcsák, késcsere során egy célszerszámmal biztonságosan rögzíthetők

Típus	2400 TR	3200 TR
Munkaszélesség (cm)	240	320



**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Szállítási szélesség (cm)	280	300
Hydro-Balance hidraulikus tehermentesítés	széria	széria
Vágótárcsák száma (db)	6	8
Vágótárcsák fordulata (1/p.)	3100	3100
Behajtó fordulat (1/p.)	1000/540	1000/540
Szársértő rotor szélessége(cm)	1750	2505
Szársértő rotor gumihengerekkel	széria	széria
Traktor teljesítmény igény (kW)	60-90	70-100
Önsúly (kg)	1600	1600