
Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

ELHO TWIN 4600 rendforgató/rendképző








Gyártó:: ELHO

A legjobb minőségű szálastakarmány előállításához alapvetően hozzátartozik a tiszta és fertőzésmentes rend létrehozása. Az ELHO, több évtizedes tapasztalatai alapján gyártja forgókosaras rendszerű rendkezelőit, melyek a legbiztonságosabb megoldást nyújtják ehhez.

A kosarakon elhelyezett, hidromotorral meghajtott sodróujjak forgó-haladó mozgásuk közben folyamatosan és ismétlődően feldobják a terményt, amely elősegíti a minőségi és higiéniai szintet extrém magasan tartani. A feldobó mozgatásnak köszönhetően, a terményben előforduló szennyeződések mennyisége(kő,föld,trágya) jelentősen csökken. Az eredmény egy magas, jól szellőző, gyorsan száradó, szennyeződésmentes rend.

Az ezekkel a gépekkel kialakított rendben a baktérium fertőzések kialakulásának a veszélye a töredékére csökken a hagyományos rendszerekhez képest.

Az egyszerű konstrukció eredménye a gépek minimális meghibásodási lehetősége és alkatrészigénye.

A hidromotoros hajtás olajigénye mindössze 25 l/perc így kis és közepes teljesítményű traktorokkal is működtethető.

A Twin 460 frontfüggesztésű rendkezelő Az ELHO Twin szériájának legújabb fejlesztésű tagja.

- Felszedőgéppel kombinálva, egy menetben végezhető több rend összesítése és pótkocsira juttatása

- kiválóan alkalmas a rend egyenletes átforgatására, az alsó nedvesebb részek felülre kerülnek

- a rendet a száraz területre fordítja át

- teljes hidraulikus vezérlés, úszó funkcióval, ami kiváló talajkövetést eredményez

- fronthidraulikára vagy homlokrakodóhoz csatlakoztatható.

Video

Típus	Twin 460
Munkaszélesség (m)	4,6
Rend szélessége (m)	haladási sebességtől függ
Szállítási szélesség (m)	3,5
Hossz (m)	2,1
Sodrótüskék száma (db)	150
Hidromotor (db)	1
Olajmennyiség igény (l/p.)	25
Hidraulikus csatlakozók	1 db egyes működésű henger, szabad visszafolyóággal
Fronthidraulika csatlakoztatás	széria
Homlokrakodó csatlakoztatás	széria
Önsúly (kg)	540