Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

QUIVOGNE Diskator 610 vontatott rövidtárcsa















Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep





Gyártó:: QUIVOGNE

Legfontosabb jellemzők

- Univerzális munkagép 3 - 15 cm mélységű talajmunkákhoz
- A Diskator 610 a tarlóhántás, tarlóápolás és a magágykészítés folyamán is kitűnően alkalmazható
- A származadványok megfelelő aprítása, talajba keverése és a felszín lezárása gyors lebomlást és minimális nedvesség vesztés eredményez
- Ajánlott munkatempó 15 - 18 km/h
- Gyors megtérülés a nagy területi teljesítmény és az alacsony karbantartási költségek miatt

Gazdavélemény: Székely János Partnerünknél a Quivogne Discator 610 a letöltések menüben

Műszaki adatok

- 3,0 - 6,0 m munkaszélesség
- Robosztus felépítmény kettő sorban elhelyezett tárcsalapokkal
- Tárcsalapok: Ø 610 x 6 mm
- Kitűnő talajkövetés az egyedi tárcsafelfüggesztésnek köszönhetően
- A tárcsasorok távolsága 144 cm, tárcsaosztás 250 mm. NON-STOP talajátdolgozás még nagy származadvány esetén is
- A tárcsasorok eltolása egymáshoz képest 125 mm, így a teljes talajfelszín elmunkálásra kerül
- Vontatott kialakítás
- Futómű kerékméretek:
- - 2 db 11.5/80-15 kerék a 3,0 m (merev) típusokhoz
- - 2 db 15/55-17 kerék a 4,0 m (merev) típusokhoz
- - 2 db 19.0/45-17 kerék a 4,0 - 6,0 m típusokhoz
- Egyedi, gumibakos tárcsafelfüggesztés, amely védi a munkagépet
- A csipkézett tárcsák könnyen behatolnak a talajba
- Kitűnő talajkövetés az egyedi tárcsafelfüggesztésnek köszönhetően
- A Diskator 610 pontos mélységtartásáról a lezáró henger gondoskodik.
- Ø 600 mm-es rudas henger alaphelyzetben
- Duplasoros csapágyazás, speciális tömítéssel
- Merev kivitel: A Diskator 610 felszerelhető hátsó KAT/III függesztéssel. Így akár vetőgép is szerelhető és a tárcsázással egy időben a vetés is megvalósítha

Opciók

- Ø 400 mm-es szélezőtárcsák
- Hátsó 3-pont függesztés a merev gépekre
- Ø 600 mm-es csőhenger sárkaparóval
- Ø 400 mm-es tandem henger

Video

Video

Quivogne Diskator 610 | Tarlóápolás rövidtárcsával Partnerünknél

Quivogne Diskator rövidtárcsa Partnerünknél

Típus Munkaszélesség (cm)	Tárcsák száma (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
Diskator 610 300	22	90-120	2.260	3,8
Diskator 610 400	30	130-170	3.060	5,0
Diskator 610 400 Hydro	30	130-170	3.900	5,0
Diskator 610 450 Hydro	34	150-200	4.300	6,0
Diskator 610 500 Hydro	38	175-225	4.700	7,0
Diskator 610 550 Hydro	42	200-270	5.100	7,7
Diskator 610 600 Hydro	46	220-300	5.500	8,5