


QUIVOGNE Diskator 610 vontatott rövidtárcsa





Gyártó:: QUIVOGNE

Legfontosabb jellemzők

- Univerzális munkagép 3 - 15 cm mélységű talajmunkákhoz
- A Diskator 610 a tarlóhántás, tarlóápolás és a magágykészítés folyamán is kitűnően alkalmazható
- A szármaradványok megfelelő aprítása, talajba keverése és a felszín lezárása gyors lebomlást és minimális nedvesség veszteséget eredményez
- Ajánlott munkatempó 15 - 18 km/h
- Gyors megtérülés a nagy területi teljesítmény és az alacsony karbantartási költségek miatt

Gazdavélemény: Székely János Partnerünknel a Quivogne Discator 610 a letöltések menüben

Műszaki adatok

- 3,0 - 6,0 m munkaszélesség
- Robosztus felépítmény kettő sorban elhelyezett tárcsalapokkal
- Tárcsalapok: Ø 610 x 6 mm
- Kitűnő talajkövetés az egyedi tárcsafelfüggesztésnek köszönhetően
- A tárcsaszorok távolsága 144 cm, tárcsaosztás 250 mm. NON-STOP talajátdolgozás még nagy szármaradvány esetén is
- A tárcsaszorok eltolása egymáshoz képest 125 mm, így a teljes talajfelszín elmunkálásra kerül
- Vontatott kialakítás
- Futómű kerékméretetek:
 - - 2 db 11.5/80-15 kerék a 3,0 m (merek) típusokhoz
 - - 2 db 15/55-17 kerék a 4,0 m (merek) típusokhoz
 - - 2 db 19.0/45-17 kerék a 4,0 - 6,0 m típusokhoz
- Egyedi, gumibakos tárcsafelfüggesztés, amely védi a munkagépet
- A csipkézett tárcsák könnyen behatolnak a talajba
- Kitűnő talajkövetés az egyedi tárcsafelfüggesztésnek köszönhetően
- A Diskator 610 pontos mélységtartásáról a lezáró henger gondoskodik.
- Ø 600 mm-es rudas henger alaphelyzetben
- Duplasoros csapágyazás, speciális tömítéssel
- Merek kivétel: A Diskator 610 felszerelhető hátsó KAT/III függesztéssel. Így akár vetőgép is szerelhető és a tárcsázással egy időben a vetés is megvalósítható

Opciók

- Ø 400 mm-es szélezőtárcsák
- Hátsó 3-pont függesztés a merev gépekre
- Ø 600 mm-es csőhenger sárkaparóval
- Ø 400 mm-es tandem henger

Video

Video

Quivogne Diskator 610 | Tarlóápolás rövidtárcsával Partnerünknel

Quivogne Diskator rövidtárca Partnerünknel

Típus	Tárcsák száma (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Teljesítmény (ha/h)
Munkaszélesség (cm)				
Diskator 610 300	22	90-120	2.260	3,8
Diskator 610 400	30	130-170	3.060	5,0
Diskator 610 400 Hydro	30	130-170	3.900	5,0
Diskator 610 450 Hydro	34	150-200	4.300	6,0
Diskator 610 500 Hydro	38	175-225	4.700	7,0
Diskator 610 550 Hydro	42	200-270	5.100	7,7
Diskator 610 600 Hydro	46	220-300	5.500	8,5