

OPALL-AGRI SATURN IV kompaktor, merev kivitel



Gyártó:: QUIVOGNE

Merev kivitel / 3,0 - 4,0 m munkaszélesség
2-12 cm munkamélység Legfontosabb jellemzők

- A SATURN IV kompaktor használatával Ön aprómorzás, egyenletes mélységű, jól tömörített magágyat tud létrehozni mindössze egy menetben:
- Traktornyom lazítása
- Felszínegyengetés, simítás
- 2 vagy 3 soros kapaszekcióval talajlazítás, keverés. Munkamélység: 2 - 12 cm
- Egyengetés a kapaszekció után
- Talajlezárás és mindez 10 - 12 km/h munkasebesség mellett

Műszaki adatok

- 3 - 4 m munkaszélesség
- Kat. II / III függesztett vagy opcióban vontatott kivitel
- Rugóacél tartókarokra szerelt zártszelvény keret
- Rugózott nyomlazítók alaphelyzetben (2+2 db)
- Pálcás henger elöl és hátul, Ø 330 mm
- Rugózott simítólemez elöl és hátul
- Paralelogramma függesztésű kapaszekció
- - 2-soros kapák 265 mm széles lúdtalpkapával
- - 3-soros rugós kapák egyenes szárral
- Ø 400 mm-es hátsó lezáró henger
- Állítható oldalsó terelőlemez
- Közúti világítás

Kiegészítő lehetőségek

- Ø 400 mm-es Crosskill henger a hátsó sorba a pálcás henger helyett
- Vontatott kivitel 10.0/75-15,3 méretű szállítókerékkel

SATURN IV 3 kompaktor

Típus	Munkaszél. (cm)	Száll. szél (cm)	Kapák száma (db)	Tagok száma (db)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Telj (ha/h)
2 soros kapatag nyírócsavaros biztosítással, 265 mm-es lúdtalp kapákkal	300	300	12+4	2x150	80-120	1.450	2,8
2 soros erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	300	300	12+4	2x150	80-120	1.480	2,8
2 soros spirálrugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	300	300	12+4	2x150	80-120	1.510	2,8
3 soros egyenes szárú rugós kapák fordítható lándzsákkal	300	300	36+4	2x150	80-120	1.555	2,8

SATURN IV 4 kompaktor

Típus	Munkaszél. (cm)	Száll. szél. (cm)	Kapák száma (db)	Tagok száma és szél. (cm)	Vonóerő (LE)	Súly (kg)	Telj. (ha/h)
2 soros kapatag nyírócsavaros biztosítással	400	300	16+4	2x200	120-160	1.670	3,7
2 soros erősített rugós kapák 265 mm-es lúdtalp kapával	400	300	16+4	2x200	120-160	1.700	3,7
2 soros spirálrugós	400	300	16+4	2x200	120-160	1.770	3,7

kapák 265 mm-es lúdtalp kapával							
3 soros egyenes szárú rugós kapák fordítható	400	300	48+4	2x200	120-160	1.825	3,7