


Opall-Agri ORION félig függesztett váltvaforgató eke



Gyártó:: OPALL-AGRI

Legfontosabb jellemzők A NAGYGAZDASÁGOK JÓ VÁLASZTÁSA

- Félig függesztett eke a 180 - 360 LE-s traktorokhoz
- Hidraulikus első ekefej illesztés
- Átfordítás 2db munkahengerrel és szállítási reteszeléssel
- Öt - kilenc ekefejes kivitelben
- Egyedülálló elemes felépítés (5+1+1+1+1 oder 6+1+1+1), így az eke bővítése vagy csökkentése könnyen megvalósítható
- Nagy méretű szállítókerék (Ø 1.090 x 400 mm)
- Mechanikus fogásszélesség állítás (3 fokozatban)

Alapfelszerelés

- KAT III. függesztőtorony
- 180 x 180 x 10 mm gerendely méret
- Szerszámos láda
- Támasztó lábak (2 db.)
- Ekefej osztás: 100 cm
- Vázmagasság: 80 cm
- 400/70-20, 1.090 x 400 mm méretű szállítókerék
- QR 400 univerzális teli kormánylemez
- Orrbetétes ekevas
- Ekenád toldat az utolsó ekefejnél
- Közúti figyelmeztető jelzések

Kiegészítő lehetőségek

- Előhántók
- Beforgató lemezek
- Ø 500 mm-es csipkézett tárcsás csoroszlya
- Hidraulikus packer megfogó kar
- Barázda szélesítő
- 500/45, 1.020 x 500 mm szállítókerék
- Részelt kormánylemez, valamint további kormánylemez választék
- Keményfém felrakott ekevas

Típus	Vonóerő (LE)	Max. munkaszélesség (cm)	Telj. (ha/h)	Súly (kg)
ORION/6 5+1	180-240	270	3,3	3.150
ORION/7 6+1	230-290	315	3,8	3.450
ORION/8 6+1+1	270-330	360	4,3	3.730
ORION/9 6+1+1+1	300-360	405	4,8	4.000