

HELTI Triton Tárca



Gyártó:: HELTI

- A főváz zártszelvényt szerkezete és a tárccsatag szerkezete robusztus, vastagfalú anyagból épül fel.
- A nagy tömege miatt, a tárca a legnagyobb szárazságban is kiválóan használható.
- Egyszerű beállíthatóság.
- Levelek átmérője:
 - Triton középnehéz tárca: Ø560 mm, a takarólapok Ø460 mm
 - Triton nehéz tárca: Ø660 mm, a takarólapok Ø560 mm
- Csak minőségi tárccsalapokkal felszerelt!
- Tárccsatengelyek választhatók; 40 mm-es négyzettengelyből vagy Ø54 mm-es kerek acéltengelyből.
- Csapágyrendszere víz és pormentes tömítéssel, garantálja a csapágyak hosszú élettartamát.
- A távtartók öntvényből vagy kérésre acélból készülhetnek. Távtartók hossza: 220 vagy 247 mm
- Edzett acél sárkaparók, rezgő sárkaparó lapokkal felszerelve.
- Sárkaparó száruk 60x12 edzett acélból.
- A rögzítőcsavarok feloldását követően, a tagok mukaszöge orsóval állítható.
- Vonószerkezete kétoldalt rugóztatott.
- Vonórúd fokozatmentesen állítható orsóval vagy munkahengerrel.
- Kérés szerint vonócsapon vagy vonótengelyen vontatható.
- Megbízható 100-as hengerátmérőjű kerék kiemelő munkahenger.
- Munkahenger bakos mélységállításnak köszönhetően, figyelmetlenség esetén sem lehet kárt tenni a gépben.
- Széles minimum 400 mm széles kerékekkel szerelt, így a lazább talajokon is jól tarja a mélységet.
- A kerék terhelhetősége egyenként 4 tonnától 5,5 tonnáig terjed.
- Homokszórással előkészített és kétkomponensű festékekkel festett gépek.