


GRAMEGNA 30B közepes mélységre, széleskörű felhasználásra



Standard:

Kardántengely 1035 30,2X92

540-es fordulat

Mélységben állítható talpak

Az ásólapok csuklópontjai nem igényelnek kenési műveletet

Modell	m	m	db	kg
Váltómű nélkül-egy sebesség, olyan traktorra, amelynek TLT tengelye magasabb a földtől, mint 52 cm				
V30B-150	1,5	1,37	6	568
V30B-170	1,7	1,67	8	711
V30B-190	1,9	1,79	8	726
V30B-220	2,2	2,15	10	856

Modell	m	m	db	kg
Szintezővel, olyan traktorra, amelynek TLT tengelye alacsonyabb a földtől, mint 52 cm				
V30BC-110	1,1	0,95	4	450
V30BC-130	1,3	1,24	6	573
V30BC-150	1,5	1,37	6	588

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

V30BC-170	1,7	1,67	8	731
V30BC-190	1,9	1,79	8	746
V30BC-220	2,2	2,15	10	876