

Müthing MU-FARMER szárzúzó



Gyártó:: MÜTHING

Farmer szárzúzók 2,8 - 6,7 méteres munkaszélességig

Müthing MU-FARMER Front függesztéshez

Munkaszélesség	Szállítási szélesség	1000 fordulat/perc	Tömeg	Kalpácsok száma
2,8 m	3 m	220 LE	1770 kg	18 db
3 m	3,2 m	220LE	1850 kg	20 db

Miért mulcsozzunk?

- gyomszabályozás
- könnyebb termesztés
- kártevők elleni védekezés: megakadályozza például az egerek, csigák, meztelen csigák bejutását a növényekbe.
- vírusos megbetegedések megelőzésében, a bozótokból, sövényekből és szántóföldekről repült kártevők, amelyek vírusos betegségeket hordoznak.
- szétzúzza és egyenletesen elosztja a szalmát, megakadályozva a szalma dugók kialakulását és ezáltal a területen lévő egerek és csigák elterjedését.
- ápolja a sövényeket és a bokrokat, valamint a folyópartokat és az erdők szélét, a legelőt helyreállíthatja

Az egy anyagból hengerített ház komolyabb igénybevétel esetén is masszív marad

A Szabadalmaztatott „cápauszony” állókések a legjobb minőségű aprítást végzik

A lehető legnagyobb szívóerő elérése érdekében a rotorház állítható vágóélt tartalmaz

A házban elhelyezhető kopóbetéttel tovább növelhető a gép élettartama

Kiváló minőségű acélból gyártott Müthing gép élettartama nagyobb, mint a hasonló kategóriájú gépeké

A mulcsozó oldalkitolásának köszönhetően a nehezen megközelíthető helyek is elérhetővé válnak

Hosszú élettartamú nagy teherbírású csapágyazásnak köszönhetően nagy munka és üzembiztonságot tudunk elérni

Nagyobb szármaradványok esetén is kiváló aprítás érhető el a támasztóhenger hátsó pozícióba állításával

A dupla spirálban elhelyezett kalapácsoknak köszönhetően nincs szükség a rezonancia csillapítására

A szegmentális állókések egyszerűen, gyorsan, olcsón cserélhetőek

A kalapácsok rögzítése erősebb, így idegen anyag bejutásakor a rotor nem sérül

A kalapácsok közel dolgoznak a támasztóhengerhez így az nem ragad be

A legnagyobb biztonság érdekében a Müthing rugóacélból gyártott kőfogó lamellákat alkalmaz