

METALWOLF középnehéz vontatott V tárcsák



Gyártó:: METALWOLF

Felépítés: "V" elrendezésű tárcsaszorok | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló

Kivitel: középnehéz | vontatott | merevváz

Tárcsalapok: Ø560mm-es, 4,5mm vastag, elől csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX)

Távtartók: 190mm-es öntvény távtartók

Tengelyek: 35×35 négyzetacél

Tengelyek csapágyazása: ST740 önbeálló golyós csapágy (36×36 négyszögfurattal)

Munkamélység: 10-20cm

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Teljesítmény igény (LE)	Tömeg (kg)	Tárcsalapok (db)	Kerék méret
MW KVTB-2,8	2,8	2,7	80	1400	2x14	2 db-10,0/75/15,3
MW KVTB-3,0	3	3	85	1500	2x15	2 db-10,0/75/15,3
MW KVTB-3,2	3,2	3,2	90	1650	2x16	2 db-10,0/75/15,3
MW KVTB-3,4	3,4	3,4	95	2000	2x17	2 db-10,0,75/15,3
MW KVTB-3,6	3,6	3,6	100	2100	2x18	2 db-11,5/80/15,3
MW KVTB-3,8	3,8	3,8	110	2200	2x19	2 db-11,5/80/15,3
MW KVTB-4	4	4	110	2300	2x20	2 db-11,5/80/15,3