

METALWOLF középnehéz vontatott V tárcsák hidraulikus csukással



Gyártó:: METALWOLF

Felépítés: "V" elrendezésű tárcsások | Opció: pálcás, vagy ékgyűrűs elmunkáló

Kivitel: középnehéz | vontatott | hidraulikusan csukható

Tárcsalapok: Ø560mm-es, 4,5mm vastag, elől csipkés, hátul sima lapok (Bellota, NIAUX)

Távtartók: 230mm-es öntvény távtartók (190mm-es távtartóval is rendelhető)

Tengelyek: 35x35 négyzetacél

Tengelyek csapágyazása: ST740 önbeálló golyós csapágy (36x36 négyzetfurattal)

Munkamélység: 10-20cm

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Teljesítményi gény (LE)	Tömeg (kg)	Tárcsalapok (db)	Kerék méret
MW KVTB-4,3-H	4,3	3,2	125	2400	2x20	2db-11,5/80/15,3
MW KVTB-4,9-H	4,9	3,2	140	2800	2x22	2db-11,5/80/15,3
MW KVTB-5,4-H	5,4	3,2	160	3000	2x24	2db-400/60-15,5
MW KVTB-5,6-H	5,6	3,3	170	3100	2x25	2db-19,0/45-17
MW KVTB-6,0-H	6	3,3	190	3500	2x27	2db-19,0/45-17
MW KVTB-6,2-H	6,2	3,5	200	3700	2x28	2db-19,0/45-17