Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

OMIKRON hidraulikusan csukható nehéz V tárcsák








Gyártó:: OMIKRON

Ezek a munkagépek 2 tárcsasorral szerelt, V elrendezésű, szintszabályzóval ellátott vontatott kapcsolású gépek. A munkamélység hidraulikusan állítható.

A feltárcsázott talaj elmunkálására a már jól bevált, erősített kivitelű, fogazott élű pálcás hengerboronát építettük be, a legkorszerűbb, többszörösen tömített Y-csapágyazással. A hengerborona talajkövető felszereltségű, illetve el van látva rugós terhelésszabályozással, amely széles határok között állítható. A hengerborona által végzett elmunkálás „vetőágy” minőségű.

A gépek automatikusan működő szintezővel és munkamélység szabályozással vannak ellátva.

A tárcsák hagyományos alkalmazási területén (tarlóhántás) kívül alkalmasak még szántáselmunkálásra, magágy készítésre, növényi szármaradványok feldarabolására és talajba keverésére, gyomirtásra, vegyszerek – műtrágyák – kemikáliák talajba keverésére, ugar feltörésére valamint szántás nélküli talaj előkészítésre.

Tárcsasorok csapágyazása a hagyományos ST – 740 csapágyazással készül.

A tárcsák fix vagy rögzített hidraulikus vonópontról állíthatók. Vonópont magasság kb. 500 mm (alsó fix vonópont), de a szintezőszerkezet lehetővé teszi az ettől való eltérést is, utánállítással.

Az automatikus szintező megfelelő beállítás esetén biztosítja az azonos munkamélységet elöl és hátul egyaránt, továbbá megtartja a gépet vízszintes helyzetben a legnagyobb mélységtől a szállítási magasságig.

Elmunkáló nélüli változatok:

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Erőgépigény (LE)	Súly (kg)	Tárcsaapok száma (db)	Tárcsaapok osztása (mm)	Tárcsaapok átmérője	Tárcsaapok típusa	Gépkapcsolás módja	Kivitel	Távtartó	Kerékméret
ONVT-3,8H	3,8	3	140	2800	34	240	610	Spanyol Bellota	vont.	hidr. csukható	öntvény	400/60 15,5 16PR
ONVT-4,2H	4,2	3	150	2980	36	240	610		vont.			
ONVT-4,6H	4,6	3	160	3200	40	240	610		vont.			
ONVT-5,2H	5,2	3	180	3450	44	240	610		vont.			
ONVT-5,6H	5,6	3	200	4100	48	240	610		vont.			
ONVT-6,2H	6,2	3	220	4550	52	240	610		vont.			

Elmunkálóval szerelt változatok:

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Erőgépigény (LE)	Súly (kg)	Tárcsaapok száma (db)	Tárcsapok osztása (mm)	Tárcsaapok átmérője	Tárcsaapok típusa	Gépkapcsolás módja	Kivitel	Távtartó	Kerékméret
ONVT-3,8HE	3,8	3	140	3150	34	240	610	Spanyol Bellota	vont.	hidr. csukható	öntvény	400/60 15,5 16PR
ONVT-4,2HE	4,2	3	150	3350	36	240	610		vont.	hidr. csukható		
ONVT-4,6HE	4,6	3	160	3600	40	240	610		vont.	hidr. csukható		
ONVT-5,2HE	5,2	3	180	3900	44	240	610		vont.	hidr. csukható		
ONVT-5,6HE	5,6	3	200	4600	48	240	610		vont.	hidr. csukható		
ONVT-6,2HE	6,2	3	220	5100	52	240	610		vont.	hidr. csukható		