

OMIKRON középnehéz tárcsák



Gyártó:: OMIKRON

Ezek a munkagépek 2 tárcsasorral szerelt, V elrendezésű, szintszabályzóval ellátott vontatott kapcsolású gépek. A munkamélység hidraulikusan állítható.

A feltárcsázott talaj elmunkálására (magágy készítés) a már jól bevált, erősített kivitelű, fogazott élű pálcás hengerboronát építettük be, a legkorszerűbb, többszörösen tömített Y-csapágyazással. A hengerborona talajkövető felszereltségű, illetve el van látva rugós terheléssel, amely széles határok között állítható. A hengerborona által végzett elmunkálás bizonyos esetekben „vetőágy” minőségű.

A gépek automatikusan működő szintezővel és munkamélység szabályozással vannak ellátva.

A tárcsák hagyományos alkalmazási területén (tarlóhántás) kívül alkalmasak még szántáselmunkálásra, magágy készítésre, növényi szármagadványok feldarabolására és talajba keverésére, gyomirtásra, vegyszerek – műtrágyák – kemikáliák talajba keverésére, ugar feltörésére valamint szántás nélküli talaj előkészítésre.

Tárcsasorok ST - 740 csapágyazással készülnek.

Elmunkáló nélküli változat:

Típus	OKVT-2,8	OKVT-3,2	OKVT-3,6	OKVT-3,8
Munkaszélesség (m)	2,8	3,2	3,6	3,8
Szállítási szélesség (m)	3	3,4	3,8	4
Erőigény (LE)	82	100-110	120-130	130-140
Súly (kg)	1400	1500	1600	1700

Tárcsalapok száma (db)	24	28	32	34
Tárcsalapok osztása (mm)	240	240	240	240
Tárcsalapok átmérője	560	560	560	560
Tárcsalapok típusa	Spanyol Bellota			
Gépkapcsolás módja	vont.	vont.	vont.	vont.
Kivitel	fix vázas	fix vázas	fix vázas	fix vázas
Távtartó	öntvény			

Elmunkálóval szerelt változat:

Típus	OKVT-2,8E	OKVT-3,2E	OKVT-3,6E	OKVT-3,8E
Munkaszélesség (m)	2,8	3,2	3,6	3,8
Szállítási szélesség (m)	3	3,4	3,8	4
Erőgépigény (LE)	82	100-110	120-130	130-140
Súly (kg)	1650	1760	1880	2050
Tárcsalapok száma (db)	24	28	32	34
Tárcsalapok osztása (mm)	240	240	240	240
Tárcsalapok átmérője	560	560	560	560
Tárcsalapok típusa	Spanyol Belotta			
Gépkapcsolás módja	vont.	vont.	vont.	vont.
Kivitel	fix vázas	fix vázas	fix vázas	fix vázas
Távtartó	öntvény			
Elmunkáló típusa	Csipkés-pálcás rugóterhelésű törőhenger			