Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND Exacta EL műtrágyaszóró






Gyártó:: KVERNELAND

A Kverneland Exacta EL egy nagyon kompakt műtrágyaszóró, amely mindegyik traktor típushoz tökéletesen illeszkedik. Alapkivitelben tartalmazza a szemcseméret osztályozó dobozt, mellyel meghatározható a műtrágya karakterisztikája és a minősége. A CentreFlow rendszerrel és a 4 darab cserélhető lapáttal tárcsánként az Exacta EL a legkisebb modell, de már ez is rendelkezik a Kverneland Exacta műtrágyaszóró család összes tulajdonságával, mint pl.: a háromszög alakú szóráskép 21m munkaszélességig.

Az előnyei:

CenterFlow szórási rendszer

Könnyen beüzemelhető és beállítható

Határszórás könnyű!

Exacta EL	EL 700	EL 900	EL 1400
Tartály térfogat (l)	700	900	1400
Töltési magasság (cm)	96	108	128
Teljes szélesség (cm)	154	154	176
Töltési szélesség (cm)	148	148	170
Üres tömeg (kg)	250	270	290
Munkaszélesség (m)	9-18 (20-21)*	9-18 (20-21)*	9-18 (20-21)*
Kiszórható mennyiség (kg/min)	10-230	10-230	10-230

* Függ a műtrágya típusától és a szórólapátok fajtájától

A Kverneland műtrágyaszórókról készült videó megtekintése

CentreFlow Szórási Rendszer

Nincs verődés, nincs ütődés, nincs porosodás: központi ráfolyással, a műtrágya még a szórólapátok elérése előtt, folyamatosan veszi fel a centrifugális erő segítségével a tárcsa forgási sebességét.

Pontos szóráskép: A nagy átmérőjű 8 lapátos tárcsák, 9-45 m-es munkaszélességű szórást tesznek lehetővé. A dupla átfedésű szóráskép páratlanul pontos szórásképet biztosít. Ez nagyon fontos a nagy teljesítményű műtrágyázás és haladási sebesség esetén.

Minimális szélhatás, maximális tolerancia: Lapos/sík szórótárcsák és vízszintes szóráskép szimmetrikus szórásképet ad.

Következetes szóráskép: 8 lapát szórótárcsánként, 8 szektor fordulatonként egyenletes eloszlást biztosít. Dupla átfedésű szóráskép.

Garantáltan pontos szóráskép dombos területen is: A műtrágya mindig ugyanazon a ponton - feladási ponton - folyik rá a szórólapát teljes hosszában végig "utazik".

Egyszerűen beüzemelhető és beállítható

Az Exacta EL manuálisan illetve hidraulikusan is vezérelhető.

A munkaszélesség a lapátok hosszával változtatható. A 4 lapát könnyen cserélhető, vagy leszerelhetőek a kalibrációs teszthez.

A dózis beállítás könnyedén elvégezhető a gép hátulsó részén elhelyezett skálán.

A pontos szórás kulcsa a legjobban hasonlító műtrágya kiválasztása a szórási táblázatból, a fajsúly és a szemcseméret ismeretében. A CentreFlow szórási rendszer 6 lépése segítséget ad a műtrágyaszóró pontos beállításához, bármilyen körülmények között.
1. Műtrágya típusának kiválasztása
2. Szemcseméret és eloszlás meghatározása
3. Fajsúly meghatározása

Közvetlen hozzáférést kaphat a legfrissebb tesz eredményekhez a: http://www.kvernelandspreadingcharts.com/en-Metric/Home/KVERNELAND weboldalon. A szórási táblázat alkalmazás letölthető az Android alkalmazásokban is, mint pl. App Store vagy Google Play Áruház!

Határszórás

Kverneland által az Exacta EL típushoz ajánlott a határszóró lemez a határszóráshoz. Az összes munkaszélességhez pontosan beállítható.

Ha csak egy oldalra szórunk, akkor a traktor kb. két méterre haladhat a tábla szélétől.

Művelőútról való szórás esetében, a traktorral az első művelőúton haladhatunk és a tábla széléig szórunk. A szóráskép szélessége a határszórt oldalon akár le is felezhető.