

KVERNELAND Exacta HL műtrágyaszóró



Gyártó:: KVERNELAND

A nagy kapacitású modell

Kverneland Exacta HL a maximális 3900 literes tartályméretével és az akár 54m-es szórásszélességével egyike a legnagyobb kapacitással bíró modelleknek. A kettős behajtó tengellyel ellátott központi hajtásház segítségével mindig a kívánt sebesség tartományban tudunk dolgozni, úgy hogy a szórásépünk mindig a lehető legegyszerűsebb és a lassan forgó boltozódás gátló kíméletes a műtrágyához. A Kverneland Exacta HL hidraulikus vagy elektronikus vezérlésű. Az elektronikus vezérlésű műtrágyaszórót Exacta Remote Control II kezelőegységgel a traktorkabinból lehetséges vezérelni.

Az előnyök:

CenterFlow szórási rendszer

EasySet a gyors és egyszerű beállításhoz

Határszórás könnyedén!

Standard és választható kiegészítők állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően

Exacta Remote Control II kezelőegységgel a traktorkabinból lehetséges a műtrágyaszórót vezérelni

| Exacta HL | HL 1500 | HL 2150 | HL 2800 | HL 3450 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Tartálytérfogat (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
| Töltési magasság (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
| Teljes szélesség (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Töltési szélesség (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
| Üres tömeg (kg) | 495 | 525 | 555 | 585 |
| Munkaszélesség (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
| Kiszórható mennyiség (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |

* Függ a műtrágya típusától és a szórólapátok fajtájától

| Exacta HL | HL 1875 | HL 2550 | HL 3225 | HL 3900 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Tartálytérfogat | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
| Töltési magasság (cm) | 120 | 139 | 158 | 177 |
| Teljes szélesség (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Töltési szélesség (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Üres tömeg (kg) | 530 | 565 | 595 | 625 |
| Munkaszélesség (cm) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
| Kiszórható mennyiség (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |

* Függ a műtrágya típusától és a szórólapátok fajtájától

A Kverneland Exacta műtrágyaszóróról készült videó megtekintése

CentreFlow Szórási Rendszer

Nincs verődés, nincs ütődés, nincs porosodás: központi ráfolyással, a műtrágya még a szórólapátok elérése előtt, folyamatosan veszi fel a centrifugális erő segítségével a tárcsa forgási sebességét.

Pontos szóráskép: A nagy átmérőjű 8 lapátos tárcsák, 9-45 m-es munkaszélességű szórást tesznek lehetővé. A dupla átfedésű szóráskép páratlanul pontos szórásképet biztosít. Ez nagyon fontos a nagy teljesítményű műtrágyázás és haladási sebesség esetén.

Minimális szélhatás, maximális tolerancia: Lapos/sík szórótárcsák és vízszintes szóráskép szimmetrikus szórásképet ad.

Következetes szóráskép: 8 lapát szórótárcsánként, 8 szektor fordulatonként egyenletes eloszlást biztosít. Dupla átfedésű szóráskép.

Garantáltan pontos szóráskép dombos területen is: A műtrágya mindig ugyanazon a ponton - feladási ponton - folyik rá a szórólapát teljes hosszában végig "utazik".

EasySet: Egyszerű beállítás

A kompakt EasySet 'táblázat' jelentős egyszerűséggel beállítható a kijuttatandó dózis mennyisége. A két hidraulikusan üzemeltetett adagoló lemezen, három-három lefolyó nyílás biztosítja a műtrágya egyenletes lefolyását a tartályból a szórótárcsákra.

A Kverneland műtrágyaszórók fejlesztő csapatának a tesztcarnoka állandó tesztelést és fejlesztést biztosít egész évben. Minden egyes teszt megfelel a legszigorúbb nemzetközi és minőségi szabványoknak.

A pontos szórás kulcsa a legjobban hasonlító műtrágya kiválasztása a szórási táblázatból, a fajsúly és a szemcseméret ismeretében. A Kverneland Exacta szórási rendszer lépései segítséget ad a műtrágyaszóró pontos beállításához, bármilyen körülmények között is.

1. A műtrágya típusának kiválasztása
2. Szemcseméret és eloszlás meghatározása
3. Fajsúly meghatározása

Közvetlen hozzáférést kaphat a legfrissebb tesz eredményekhez a:

<http://www.kvernelandspreadingcharts.com/en-Metric/Home/KVERNELAND> vagy a töltsse le szórási táblázat alkalmazást a Google Play Store és App Store helyekről!

Határszórás

Kverneland által ajánlott ExactLine rendszer vagy határszóró lemez áll rendelkezésre a határszóráshoz. Az ExactLine rendszer az összes műtrágyaszóró típushoz és az összes munkaszélességhez pontosan beállítható. Kezelése könnyű, a traktor üléséből működtethető. Exacta HL, TL és TLX gépekhez az ExactLine választható jobbos vagy balos kivitelben is.

Ha csak egy oldalra szórunk, akkor a traktor kb. két méterre haladhat a tábla szélétől.

Művelőútról való szórás esetében, a traktorral az első művelőúton haladhatunk és a tábla széléig szórunk. A szórás kép szélessége a határszóró oldalon akár le is felezhető.

A határszórás kijelző (BSI), jelzi, hogy melyik határszóró eszköz az aktív.

Standard és opcionális kiegészítők

Az Exacta HL/TL(X) műtrágyaszórók akár szállítókocsra is szerelhetők.

Központi hidraulikus meghajtás opcióként elérhető HL/TL (GEOSPREAD) műtrágyaszórókhoz.

A tartály kapacitásának növelése a könnyen szerelhető alumínium magasztókkal lehetséges.

A könnyen nyitható és csukható tartályponva szintén egyszerűen felszerelhető!

Jobb/bal oldali elzáráshoz a szelep szintén opcionális kiegészítő.

A folyamatos műtrágya áramlás biztosításához - kis dóziszú szórás esetén - a CentreFlow rendszer kis dózis egységgel felszerelhető. Ideális kis mennyiség, vetőmag vagy granulátum szórásához.

A kúpos kialakítású tartályrács része az alapkivitelnek a Exacta HL/TL(X) műtrágyaszórók esetében.

A központi hajtómű 2 tengelycsonkkal a kis és nagy tárcsa sebességhez szintén az alapkivitel része Exacta HL/TL(X) műtrágyaszórókhoz.

A tartály leürítő készlettel opcionálisan elérhető a gyors, egyszerű és teljes a tartály ürítése a munka végeztével.

Egyszerű a kalibráció az opcionális kalibráló tartállyal.

Hosszú élettartamú LED-es világítás szett, opcióként választható a EL, CL és CL-EW modellekhez. A HL, TL és TL(X) GEOSPREAD műtrágyaszórókhoz ez alapfelszereltség.

A sárvédői (opció) védik a szórótárcsát a sártól, illetve a víztől stb.

Exacta Remote II kezelődoboz

Exacta Remote II kezelőegységgeé a tarkorkabinból lehetséges a műtrágyaszórót vezérelni!

A kezelőpult minden fontos funkciót tartalmaz, mint a műtrágyaszórás indítása-megállítása, a pontos kijuttatandó mennyiség beállítása és a menetközbeni mennyiség növelése vagy csökkentése. A legutolsó beállítás megtartása a memóriában.

Mindkét röpitőtárca adagoló nyílása egymástól függetlenül elzárható, fél munkaszélességgel szórva így.

Speciálisan zárt elektromos motort használnak, hogy megbirkózzanak a korrózióval.