

## KVERNELAND 150 B függ. váltvaforgató eke



Gyártó:: KVERNELAND

Tökéletes választás könnyű és közép-kötött talajokon

2009-ben került bevezetésre ez az új függesztett váltvaforgató eke, becélözva a kis- és közepes gazdaságokat. Ezzel az új kialakítással költségtakarékosan lehet dolgozni.

Könnyű, de mégis robusztus eke: Kverneland Technológia! Indukciós hőkezelésű gerendelyek 100x150 mm keresztmetszetűek 3-4 fejes eke esetében és 150x150 mm keresztmetszetűek a 3-5 fejes esetében. Új 150-es fordítómű.  
Ajánlott traktor max. 150 LE.

Az előnyei:

Alacsony erőemelési igény

Könnyű beüzemelés (manuális fogásszélesség állítás, lépésenkénti munkaszélesség állítás, csak 1 csavar áthelyezéssel állítható...)

Egyszerűen húzható

Auto-line rendszer a kerékbeállítástól független megfelelő vonórúd állásért

Nagy teljesítményű eke könnyű és közép-kötött talajokra.

Nyírócsapos biztosításszakítási pontja: 3400 Kg

Mechanikus fogásszélesség állítás : 35-50cm (14"-20")

Egy ekefejjel toldható 3-tól max. 5 ekefejes ekéig



## Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909  
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,  
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Modell	Ekefej osztás cm	Fordítómű	Ekefej biztosítás	Fogásszélesség cm	Gerendely magasság cm	Ekefejek száma
150 B	85/1000	150	Nyírócsap	30-50	80	3-5

Maximális szilárdság és tartósság 150 B

### A hőkezelés fontossága

A gerendely az eke szerkezetének lényeges eleme. A Kverneland minőségi standard, hogy a nem hőkezelt alkatrész egy gyenge rész!

A Kverneland gerendelyek két lépésben hőkezelték. Az acél melegezésének folyamata erősen ellenőrzött. Ennek eredményeként a gerendely háromszor erősebb. Ez a különleges Kverneland indukciós eljárás erősséget és rugalmasságot eredményez, mindezt hosszú élettartam mellett.

### Erősebb, de nem nehezebb

A Kverneland ekével azonos erősség eléréséhez a versenytársak több acélt (méretben vagy átmérőben) kell alkalmazzanak, és ezért nehezebb gerendelyt gyártanak.

A nehezebb gerendely nagyobb vontatási erőigényt, alkatrész kopást, nagyobb emelőerő igényt, kisebb traktor élettartamot és nagyobb üzemanyag fogyasztást eredményez.

### Hosszú élettartam

A hegesztés szintén egy kritikus pontja az ekegerendelynek. A Kverneland gerendelyek mindig egy részből állnak!

### Gerendely változatok

100 x 150 mm a 3, 4 fejhez, 1 fejjel toldható, max. 4. fej

150 x 150 mm a 3,4, 5 fejhez, 1 fejjel toldható, max. 5. fej

### Ekefejek

#### Kiváló szántás minőség

Egy komplett ekefej választék áll rendelkezésre, amelyek minden talajtípushoz jól illeszkednek. Ezek az ekefejek jól ismertek a világon:

a kiváló szántási minőségükről

egyedülálló kopásállóságukról

alacsony vonóerő igényükről

A Kverneland ekefejek kitűnő minőségű acélból készülnek. A 12 órás hőkezelési eljárás eredményezi a következőket:

optimális kopásállóság (kemény, mint a gyémánt)

az idegen tárgyak által okozott ütközések elnyeléséhez szükséges rugalmasságot

**No. 8 ekefej - "Univerzális kormánylemez"**

Alkalmas kötött és lazább talajok szántására.  
Jó öntisztuló és fordító hatással rendelkezik.  
Szántás mélység: 15-30 cm (6-12")  
Fogásszélesség: 30-55 cm (12-22")

**No. 9 ekefej - "Mélyen szántó univerzális kormánylemez"**

Nagyon hasonló a No. 8-as eketesthez, de magasabb felépítésű.  
Mélyebb és szélesebb szántásra tervezték, 15 - 35 cm mélységhez.  
Kitűnően alkalmazható mélyebb kötöttebb talajokon is, ahol a jó fordítóhatás elsődleges szempont.  
Alacsony a vonóerőigénye.  
Szántás mélység: 15-35 cm (6-14")  
Fogásszélesség: 30-55 cm (12-22")

**No. 14 ekefej - "Tapadásmentes kormánylemez"**

Műanyag kormánylemez.  
Ragadós és nem koptató és kövek nélküli talajokhoz, ahol a magas agyagtartalom kihívást jelent.  
Alkalmas szármaradványos területekre.  
Széles barázdafenék.  
Hosszú élettartam nem koptató talajok esetén.  
Szántás mélység: 15-35 cm (6-14")  
Fogásszélesség: 30-55 cm (12-22")

**No. 28 ekefej - "Szélesebb gumizású traktorokhoz való kormánylemez"**

No. 28-as mindegyik talajtípuson jól alkalmazható.  
Nyújtottabb, mint a No.8-as ekefej, a laposabb profil kialakításával javulnak a szántási munkálatok.  
Kialakításánál fogva távolabbra fordítja ki a barázdaszéleket, így 25%-kal szélesebb a barázdafenék.  
Így szélesebb gumírozású traktorokhoz (akár 710mm) is kiválóan használható anélkül, hogy a már felszántott talajt ismét letaposnánk!  
Alacsony a vonóerőigénye.  
Szántás mélység: 15-30 cm (6-12")  
Fogásszélesség: 30-55 cm (12-22")

**No. 30 ekefej - "Réselt kormánylemez"**

Különlegesen kialakított réselt kormánylemez.  
Tökéletes tisztító hatást biztosít a ragadós talajokon.  
Kötött talajokon is szép munkát végez.  
Jól porhanyít.  
Széles barázdafenék.  
Munkamélység: 20-35 cm (8-14")  
Fogásszélesség: 30-55 cm (12-22")

**Body No. 34 - Műanyag kormánylemez**

Hosszú, vékony kialakítás (hasonlít a 28-as ekefejhez)  
Kövek nélküli, magas humusztartalmú talajokhoz  
Széles gumírozású traktorokhoz ajánlott  
Alacsony a vonóerőigénye  
Munkamélység: 12-35 cm  
Fogásszélesség: 30-55 cm (12-22")  
felfekvés / kormánylemez: 40°

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfacep](https://www.facebook.com/Alfacep)

---