Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

McHale 991 HIGH SPEED vont. körbála-csomagoló








Gyártó:: McHale

Az elmúlt két évtized tapasztalatai alapján azok a gazdálkodók és vállalkozók, akik nagy teljesítményű gépet kerestek, elsősorban a McHale bálacsomagolókat választották.

A 2010-es szezonban a McHale bemutatta egy új modelljét, a McHale 991 High Speed bálacsomagolót, a gépet, mely 50%-kal nagyobb teljesítményre képes.

John Biggins a McHale kereskedelmi vezetője a következőket mondta a gépről: “Az elmúlt évek során a bérvállalkozók nagyobb teljesítményű csomagológépeket igényelnek. Ez egyrészt a bálázók teljesítmény növekedéséből fakad, másrészt egyre több bérvállalkozó 6 fóliaréteget alkalmaz a 4 réteg helyett a bálák csomagolásához

A 991 High Speed modellt a 991BE modellel (egy gép, amely a piacon úgy ismert, hogy 60 bálát tud becsomagolni óránként) összehasonlítva teszteltük. A tesztelést ugyanolyan olajátfolyással és ugyanolyan csomagoló asztal forgási sebességgel végeztük. Az eredmény az volt, hogy a 991HighSpeed géppel, 3 bálát tudtunk becsomagolni, miközben a 991BE modellel csak kettőt. Ezek alapján elmondható, hogy a 991 HighSpeed modell 50%-kal tud nagyobb teljesítményt adni, vagy más megközelítéssel, amíg a hagyományos egy fóliatartós gép 2 bálát addig a 991 HighSpeed 3 bálát csomagol be.

McHale 991 vontatott bálacsomagoló videó

Hidraulika igény	22l/perc 170 bar
Traktor csatlakozás	vonórúd
Teljes magasság	2,46 m
Asztali forgási seb. max.	30 fordulat/perc
Szállítási szélesség	2,45 m

Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

Emelő kapacitás 170 bar	1100 kg
Szállítási hossz	5,7 m
Kerék méretek	340/55-16
Önsúly	1950 kg
Kezelődoboz	RDS Expert
Fóliaadagoló Alumínium (70-55%)	2 x 750 mm
Elektronikus igény	12 Volt/Euro plug
Hidraulika csatlakozások	2 x 1,2" gyorscsatlakozó dugó
Magasság (hengerek tetejéig)	1,25 m (4,2")
Hidraulika igény	22l/min 170 bar
Túrterhelés elleni védelem	Nyírócsavar / Csap