Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

McHale C460 bálabontó-kiosztó sorozat

Gyártó:: McHale

A McHale C460 bálabontó-kiosztó egy széleskörűen felhasználható munkagép, amely alkalmas rövid szálú szenázs kiosztására, de könnyedén használható hosszabb szálú takarmányok mint pl. széna, szalma bontására és kiosztására is

A McHale C460 bálabontó-kiosztó lelke a két sebességfokozatú hajtóműjében rejlik, amellyel a gépkezelő könnyedén beállíthatja a kívánt sebességet 280 ford/perc fordulatra szenázs vagy széna etetéséhez, vagy 540 ford/perc fordulatra szalma almozáshoz történő kifújásához.

Etetés: A McHale C460 bálabontó egy ideális gép szenázs vagy széna kiosztására, a kétsebességű hajtómű lehetővé teszi a takarmány kívánt helyre történő pontos kiadagolását. A behordó szerkezet sebessége állítható, az anyag tömörségétől és állagától függően.

Almozás: A McHale C460 kiosztóval az alomanyag gyorsan és hatékonyan kifúvatható egy vastag, laza szalmaágyat képezve. A nehezen elérhető helyek is könnyedén bealmozhatók a McHale C460 kifújó tornyának 300 fokban történő elfordításával. A szalma akár 18 m-re is elfúvatható a gép jobb oldalától, míg a gép baloldalától ez 13 m-ig lehetséges.

McHale bálabontó videó

McHale C460 működés közben

McHale C460 Partnerünknél

McHale C460 Partnerünknél munkában

McHale C460 Partnerünknél munka közben

A McHale C460 bálabontó-kiosztó legfontosabb jellemzői:

Nagy nyomatékú ékszíjhajtású rotor

Speciális kialakítású dobóventillátor a jó kiadagolás és a kiváló tisztítás érdekében

2 sebességű hajtómű- a dobóventillátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez

Szalma almozása akár 18m-ig

Joystick vezérlésű kiadagoló torony a pontos kiosztás és almozás érdekében

Önrakodó hátsó ajtó

3 tagú kifújó terelőív

300 fokban elforduló kifúvótorony

Mchale C460 bálabontó működés közben Partnerünknél

Min. teljesítményigény	51 kW
Önsúly	2015 kg
Hossz (nyitott ajtóval)	5,5 m
Hossz (zárt ajtóval)	4,2 m
Szélesség	2,02 m
Teljes magasság	2,45 m
Bálakamra	1350 x 1220 x 1400 mm
Bálakapacitás	2 x 1.5m átmérőjű bála
Vezérlés	Elektronikus Joystickvezérlésű kiosztóval
Max kiosztási távolság	18 m
Behordó lécek száma	10
Rotor tárcsák száma	6
Kések száma	48
Hajtómű	Két független sebességű
Rotor hajtás	Nagy nyomatékú ékszíjjal
TLT	540 szabadonfutós és csúszó kuplungos túlterhelés védelemmel
Behordó szerkezet hajtás	Hidraulikus
Kifújó torony elforgatása	300 fokban
Kifújó terelőív	3 tagú
Kerekek	340/55-16
Traktor csatlakozás	Vonórúd
Dobólapátok száma	6
Min. olajátfolyás	35 liter/ perc; 160 bar-on
Traktor hidraulika igény	1 x Nyomó, 1 X Visszafolyó