Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

McHale C470 – vontatott kivitel/két darab 1.5m bálához



Gyártó:: McHale

C4 bálabontó-kiosztó sorozat

TA C4 bálabontó-kiosztó sorozat három széleskörűen alkalmazható modellt kínál, melyek egyaránt alkalmazhatóak rövidszálú szenázs, vagy hosszúszálú széna, vagy szalma egyenletes kiosztására.

A kínálatban lévő három modell egyaránt használható kör- vagy szögletesbálák takarmányozására vagy almozására.

C430 – 3 pont felfüggesztésű kivitel

C460 – vontatott kivitel/két darab 1.2m bálához

C470 – vontatott kivitel/két darab 1.5m bálához

C470 – vontatott kivitel/két darab 1.5m bálához

A McHale C470 vontatott bálabontó-kiosztó szenázs, széna illetve szalma bálák szállítására, aprítására, kifújására/etetésére használható. Két darab 1.5m-es bála szállítására alkalmas.

Alapfelszereltség

Kezelődoboz

Kifújó torony

Dobóventillátor/ Ventillátor

Nagy nyomatékú ékszíjhajtású rotor

Hidraulikus kapcsolású adagoló rotor

Gép felépítmény

Bálarakodás

Behordó szerkezet

A C4 bálabontó-kiosztó sorozat gépei az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

Nagy nyomatékú ékszíjhajtású rotor

300°-ban elforduló kifújó torony joystick vezérléssel

Hidraulikus kapcsolású rotor

Két sebességes hajtómű

Láncos behordó szerkezet

Speciális kialakítású dobóventillátor 6 lapáttal a tökéletes kifújáshoz

Önrakodó hátsó ajtó (külső vezérléssel)

Kompakt gépkialakítás

Súly (önsúly)	2.450 kg
Hossz (nyitott ajtóval)	6,25 m
Hossz (zárt ajtóval)	4,92 m
Szélesség	2,22 m
Teljes magasság	2,6 m
Bálakamra	1,8 m x 1,22 m x 2,16 m
Bálakapacitás	2 x 1.5m (59”) átmérőjű bála *
Behordó szerkezet hajtás	hidraulikus
Behordó lécek száma	13
Vágótárcsák száma	7
Kések száma	56
Rotor hajtás	Nagy nyomatékű ékszíjjal
Hajtómű	Két független sebességű
TLT	540 szabadonfutós és csúszó kuplungos túlterhelés védelemmel
Min. LE igény	51 kW
Kerekek	10.0/ 75 – 15.3