

## KVERNELAND Enduro / Enduro Pro kultivátor



Gyártó:: KVERNELAND

Erőteljes és hatékony teljesítmény - ez az amit az Enduro és Enduro Pro modellek ajánlanak. Nagy munkasebesség mellett is pontos munkamélység tartást szavatol.

A mai modern gazdaságokban megváltoztak a kultivátorokkal szemben támasztott igények. A szűk időréseket kell egyensúlyban tartani nagy teljesítményű eszközökkel. A korlátozott vetésciklus olyan technológiai alkalmazkodást igényel, amely megfelel a modern növénytermesztés követelményeinek. A Kverneland különböző konfigurációt ajánl a használati feltételektől függően:

Az Enduro Pro kettős paralelogramma karos henger felfogatással rendelkezik, ahol a mélység állítás hidraulikusan végezhető el. Az Enduro a könnyebb változat paralelogramma karok nélkül, hidraulikus mélység állítással és távtartókkal.

Az Enduro vagy Enduro Pro kapái 3 sorban helyezkednek el. A hosszú szár maradvány okozta kellemetlenség leküzdése került fókuszba a tervezési folyamat során, biztosítva a minden esetben optimális keverést és intenzív művelést. A kapa osztás merev gépen 285 mm, csukható változaton 270 / 275 mm; a kapák helyzetének optimalizálásával biztosítva van a folyamatos talaj áramlás.

Az Enduro Pro maximális munkamélysége 35cm (Enduro-nál 30cm). A 320 mm-es csavarozott szárnyak, amelyek Knock-on kivitelben is elérhetőek biztosítják a teljes átvágott keresztmetszetet a gép teljes szélességében, még sekély művelés esetén is. A sorok közötti nagy távolság 750 mm valamint a magas gerendely magasság 870 mm biztosítja az eltömődés mentes munkát különböző körülmények között (kukorica, napraforgó, búza, repce tarló vagy nagy takaró növény).

Kverneland Enduro kultivátor

Enduro kultivátor homoki zab terminálás

Előnyei:

---

**Full cutting system (FCS)**

Tökéletes keverés és egyengetés

Alacsony vonóerőigény

Hengerek széles választéka

Alacsonyabb karbantartásigény

Univerzálisan használható, sekélytől a közepesen mély művelésig

Kiemelkedő teljesítmény nagy sebességgel is

Kövek elleni védelem

Műszaki adatok Enduro modelleknél (Mélységállítás hézagoló lemezekkel)

Modell	Enduro 3000	Enduro 3500	Enduro 4000F	Enduro 4500F	Enduro 5000F
Munkaszélesség (m)	3	3,5	3,85	4,4	4,9
Munkamélység (cm)	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Kapák száma	10	12	14	16	18
Min./max. LE	90/240	110/270	130/300	150/325	170/350

Műszaki adatok Enduro Pro modelleknél (Mélységállítás menet közben)

Modell	Enduro Pro 3000	Enduro Pro 3500	Enduro Pro 4000F	Enduro Pro 4500F	Enduro Pro 5000F
Munkaszélesség (m)	3	3,5	3,85	4,4	4,9
Munkamélység (cm)	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Kapák száma	10	12	14	16	18
Min./max. LE	90/240	110/270	130/300	150/325	170/350

**Erős és tartós**

Minden termékfejlesztésnél kifinomult technológiákat alkalmazunk, mint például a statikus terheléspróba, a végeelem módszer (FEM) és a rázópados élettartamteszt. A váz egy FEM (végeelem módszer) kalkulációval végzett hosszú tanulmány eredménye az acél optimalizálása a teljes munkaszélességben, valamint egy olyan erős szerkezet létrehozása, amely elbírja az akár 350LE traktort.

A teljes Enduro vagy Enduro Pro palettát úgy alkottuk meg, hogy a munkagépek kombinálhatók legyenek a választható legnehezebb hengerrel is. Figyelembe vettük a legagresszívabb munkafolyamatokat (mélyművelés forduláskor, táblavégi fordulás, közúti szállításra vonatkozó tesztek stb.), hogy a különböző vázak a lehető legerősebbek legyenek, ezáltal biztosítva a jól bevált Kverneland minőséget.