

KVERNELAND EO - LO függesztett eke



Gyártó:: KVERNELAND

Nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költség

Tarlón és barázdában járva használva az EO/LO robosztus eke, amely alacsonyabb emelő kapacitást igényel, mint a versenytársak. Az erősített 300-as fordítómű biztosítja a szükséges erösséget az átfordításhoz. A Kverneland egyedi acélja és a hőkezelési technológia garantálja az eke hosszú élettartamát.

Tarlónjáró kivitelben a tág állítási lehetőség biztosítja (3.4 - 3.7 m-ig, az ekefejosztástól és fogásszélességtől függően), hogy a traktor a vezető igényének megfelelő pozícióba kerüljön.

Előnyök:

Egyszerű átállítás a tarlón és barázdában járókivitel között.

Kicsi emelési kapacitás igény a Kverneland acélnek és az innovatív kialakításnak köszönhetően.

Könnyű és egyenletes átfordítás a hatékony párhuzamos csatlakoztatásnak köszönhetően, ahol az eke hidraulikusan egyensúlyi pozícióba áll.

Ideális ikerkeres vagy hevederes traktorokhoz.

Nagy teljesítmény, idő, üzemanyag és pénz megtakarítás a hidraulikus, fokozatmentes Vari-width® rendszerrel vagy az 5 cm (2") mechanikus állítással.

Az egyedi Kverneland Auto-reset rendszer a folyamatos szántásért (nincs karbantartás) az EO ekénél vagy nyírócsapos biztosítás az LO ekénél.

**Alfa-Gép Kft**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84.

Tel: +36-66/447-909; Fax: +36-66/449-434

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Kiegészítők széles választéka.

Minden modell 1 fejjel toldható, max. 7 fejes ekéig.

Modell	Ekefejlesztés /cm	Fordítómű	Ekefejbiztosítás	Fogásszélesség cm	Gerendely magasság cm	Ekefejek száma
EO	85/100	300	Auto-reset	30-50	70/75	4-7
LO	85/100	300	Nyírócsapos	30-50	70/80	4-7