Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND iXter B függesztett permetező



Gyártó:: KVERNELAND

A Technológia ereje

A Kverneland iXter B függesztett permetező sok éves kutatás és fejlesztés gyümölcse, amelyet a gazdálkodókkal szorosan együttműködve értünk el: napjaink egyik legfejlettebben felszerelt permetezője, amely a felhasználóbarát és a környezetvédelemre helyezi a hangsúlyt. Az iXter B termékcsalád négy különböző tartálytérfogattal érhető el, 1000 és 1800 liter között, valamint két szórókeret típus áll rendelkezésre hozzá, 15 és 30 méteres hosszúsággal (HOSA, HC). A szivattyúk kapacitása 150, 200 és 260 l/perc. Folyékony műtrágyának ellenálló és károsodás nélkül képes működni. Az Easy Hitch gyorskapcsolójának köszönhetően a permetező súlypontja rendkívül közel áll a traktorhoz, így alacsony az önsúly és kis emelőerőigényre van szüksége a traktor részéről. Ennek ellenére az összekapcsolás művelete gyors és egyszerű marad. Olyan csúcstechnológiájú funkciók, mint az iXclean, az IsoMatch Tellus PRO, az IsoMatch Tellus GO, az IsoMatch GEOCONTROL, a Boom Guide és számos további funkció áll rendelkezésre a nagyobb kényelem érdekében.

Előnyei:

HC acélkerettel vagy HOSA alumínium szórókerettel érhető el

Teljesen integrált kialakítású, beleértve az Easy Set vezérlőpanelt

ISOBUS-os vagy nem ISOBUS-os kompatibilitású szabályzó rendszer

iXclean: minden liter számít!

Lehetséges IsoMatch GEOCONTROL-lal kombinátva használni

Lehetséges iXtra fronttartállyal együtt használni

Kverneland iXter függesztett permezetők

iXter	B10	B13	B16	B18
Névleges tartályméret (l)	1000	1300	1600	1800
Maximális	1100	1450	1800	2000

tartályméret (l)				
Vegyszerbekeverő tartály (l)	30	30	30	30
Tisztavizes tartály (l)	180	180	180	180
Kézmosó tartály (l)	18	18	18	18
Szivattyúk (l/min)	150/200/260	150/200/260	150/200/260	150/200/260
Vezérlések	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO
iXclean	iXclean Comfort vagy Pro	iXclean Comfort vagy Pro	iXclean Comfort vagy Pro	iXclean Comfort vagy Pro

Szórókeretek

HC 18-20-21-24-27-28-30m függőleges csukású acél szórókeret

A HC boom teljesen új generációjú acél szórókeret. A háromszög alakú acél kialakítás és az egyedi elfordulásgátló rendszere miatt a nagy sebesség melletti permetezés is megengedett, szélsőséges talajviszonyok esetén is. A HC keret lehetővé teszi csak az egyik oldal összecsukását, szimmetrikusan és aszimetrikusan is csukható, amely függ az elektromos hidraulikus kialakítástól is.

HOSA 15m "Z" hajtogatású alumínium szórókeret

A HOSA szórókeret egy egyedi kialakítású alumínium szórókeret termékcsalád, a speciális Z-hajtogatás elvével: az oldalirányú mozgás lehetővé teszi, hogy gyorsan csökkenthető legyen a szórókeret szélessége és ki tudja kerülni az akadályokat a szántóföldön. Az alumínium kialakítás a maximális ellenállás érdekében készült. A hegesztés nélküli keret figyelemre méltó erőt biztosít, az eloxált edzett felület véd a karcolásoktól és a korróziótól.

Teljesen integrált kialakítás

Teljesen integrált kialakítás
Senki sem gondolja, de olyan könnyen kezelhető az összes funkció. Jobb védelem és integráció egyszerűen nincs is ennél. Az iXter B új szabványt állít fel!

Easy Set Vezérlő Panel
Az Easy Set vezérlő egyszerűbbé teszi az életet ösztönös kezelési elrendezésével. A vezérlés szívó és nyomó oldalra osztott. A vezérlő szelepek jól védett helyen vannak, egy ajtó mögött, ez megvédi a munkaterületet a szennyeződésektől és a vegyszerektől.

Egyszerű csatlakozás könnyíti a munkát
Van elég hely a kardántengely és a hidraulikus ill. elektromos kábelek csatlakoztatásához. Egy zseniális reteszelő rendszer biztosítja a gépet, és megmutatja a kezelőnek, hogy megfelelően lett-e a gép csatlakoztatva.

Könnyen kezelhető
A vegyszer bekeverő tartály, a 20 literes űrtartalmával lehetővé teszi a vegyszerek biztonságos bekeverését, teljesen keretbe integrált. Tároló pozícióban a bekeverő részt tömítésével nincs szükség burkolatra. A körkörös öblítőrendszerével és a vízzáró fedőrészével, biztonságos a bekeverés utáni öblítés is. A nagy nyomású folyadék, a tartály aljára jutva, gyorsan és problémamentesen keveri el a por állagú vegyszereket. Az úszó közvetlenül csatlakozik a szintjelző skálához és opcionálisan az elektromos szintjelzőhöz, a maximális biztonság és precizitás érdekében. A turbó keverő rendszer (opció) injektor fúvókákkal garantálja az erőteljes keverő hatást, amelyet működtethetünk a töltési folyamat alatt és után is. Ez különösen akkor hasznos, ha a por állagú

vegyszert használnak, vagy hosszabb ideig tartó ülepedés esetén.