

KVERNELAND iXter B függesztett permetező



Gyártó:: KVERNELAND

A Technológia ereje

A Kverneland iXter B függesztett permetező sok éves kutatás és fejlesztés gyümölcse, amelyet a gazdálkodókkal szorosan együttműködve értünk el: napjaink egyik legfejlettebben felszerelt permetezője, amely a felhasználóbarát és a környezetvédelemre helyezi a hangsúlyt. Az iXter B termékcsalád négy különböző tartálytérfogattal érhető el, 1000 és 1800 liter között, valamint két szórókeret típus áll rendelkezésre hozzá, 15 és 30 méteres hosszúsággal (HOSA, HC). A szivattyúk kapacitása 150, 200 és 260 l/perc. Folyékony műtrágyának ellenálló és károsodás nélkül képes működni. Az Easy Hitch gyorskapcsolójának köszönhetően a permetező súlypontja rendkívül közel áll a traktorhoz, így alacsony az önsúly és kis emelőerőigényre van szüksége a traktor részéről. Ennek ellenére az összekapcsolás művelete gyors és egyszerű marad. Olyan csúcstechnológiájú funkciók, mint az iXclean, az IsoMatch Tellus PRO, az IsoMatch Tellus GO, az IsoMatch GEOCONTROL, a Boom Guide és számos további funkció áll rendelkezésre a nagyobb kényelem érdekében.

Előnyei:

HC acélkerettel vagy HOSA alumínium szórókerettel érhető el

Teljesen integrált kialakítású, beleértve az Easy Set vezérlőpanelt

ISOBUS-os vagy nem ISOBUS-os kompatibilitású szabályzó rendszer

iXclean: minden liter számít!

Lehetséges IsoMatch GEOCONTROL-lal kombinátva használni

Lehetséges iXtra fronttartállyal együtt használni

Kverneland iXter függesztett permetezők

iXter	B10	B13	B16	B18
Névleges tartályméret (l)	1000	1300	1600	1800
Maximális	1100	1450	1800	2000



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

tartáyméret (l)				
Vegyszerbekeverő tartály (l)	30	30	30	30
Tisztavizes tartály (l)	180	180	180	180
Kézmosó tartály (l)	18	18	18	18
Szivattyúk (l/min)	150/200/260	150/200/260	150/200/260	150/200/260
Vezérlések	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO	EC/FMC/iM Tellus PRO/iM Tellus GO
iXclean	iXclean Comfort vagy Pro	iXclean Comfort vagy Pro	iXclean Comfort vagy Pro	iXclean Comfort vagy Pro

Szórókeretek

HC 18-20-21-24-27-28-30m függőleges csukású acél szórókeret

A HC boom teljesen új generációjú acél szórókeret. A háromszög alakú acél kialakítás és az egyedi elfordulásgátló rendszere miatt a nagy sebesség melletti permetezés is megengedett, szélsőséges talajviszonyok esetén is. A HC keret lehetővé teszi csak az egyik oldal összecsukását, szimmetrikusan és aszimmetrikusan is csukható, amely függ az elektromos hidraulikus kialakítástól is.

HOSA 15m "Z" hajtogatású alumínium szórókeret

A HOSA szórókeret egy egyedi kialakítású alumínium szórókeret termékcsalád, a speciális Z-hajtogatás elvével: az oldalirányú mozgás lehetővé teszi, hogy gyorsan csökkenthető legyen a szórókeret szélessége és ki tudja kerülni az akadályokat a szántóföldön. Az alumínium kialakítás a maximális ellenállás érdekében készült. A hegesztés nélküli keret figyelemre méltó erőt biztosít, az eloxált edzett felület véd a karcolásoktól és a korróziótól.

Teljesen integrált kialakítás

Teljesen integrált kialakítás

Senki sem gondolja, de olyan könnyen kezelhető az összes funkció. Jobb védelem és integráció egyszerűen nincs is ennél. Az iXter B új szabványt állít fel!

Easy Set Vezérlő Panel

Az Easy Set vezérlő egyszerűbbé teszi az életet ösztönös kezelési elrendezésével. A vezérlés szívó és nyomó oldalra osztott. A vezérlő szelepek jól védett helyen vannak, egy ajtó mögött, ez megvédi a munkaterületet a szennyeződésektől és a vegyszerektől.

Egyszerű csatlakozás könnyíti a munkát

Van elég hely a kardántengely és a hidraulikus ill. elektromos kábelek csatlakoztatásához. Egy zseniális reteszelő rendszer biztosítja a gépet, és megmutatja a kezelőnek, hogy megfelelően lett-e a gép csatlakoztatva.

Könnyen kezelhető

A vegyszer bekeverő tartály, a 20 literes úrtartalmával lehetővé teszi a vegyszerek biztonságos bekeverését, teljesen keretbe integrált. Tároló pozícióban a bekeverő részt tömítésével nincs szükség burkolatra. A körkörös öblítőrendszerével és a vízzáró fedőrésszel, biztonságos a bekeverés utáni öblítés is. A nagy nyomású folyadék, a tartály aljára jutva, gyorsan és problémamentesen keveri el a por állagú vegyszereket. Az úszó közvetlenül csatlakozik a szintjelző skálához és opcionálisan az elektromos szintjelzőhöz, a maximális biztonság és precizitás érdekében. A turbó keverő rendszer (opció) injektor fúvókákkal garantálja az erőteljes keverő hatást, amelyet működtethetünk a töltési folyamat alatt és után is. Ez különösen akkor hasznos, ha a por állagú



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

vegyszert használnak, vagy hosszabb ideig tartó ülepedés esetén.