Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

ABP 3018 bálaszállító





Az ABP 3018 típusú traktorvontatású, bálaszállító pótkocsik kiválóan alkalmasak széna, szenázs és szalma bálák szállítására, legyenek azok kör vagy kocka bálák. Ezen kívül a plató méretének köszönhetően raklapos áruk, big-bag zsákok és hosszú öntözőcsövek szállítása is megoldható. Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik 12 V feszültségű elektromos valamint kétvezetékes légfék csatlakozási lehetőséggel, felső 40mm méretű csapos rendszerű pótkocsivonó-szerkezettel, és a vontató számára megengedett vontatható össztömege nagyobb, mint a pótkocsi össztömege.

Fő méretek [mm]:

Legnagyobb hosszúság (mm): 12000

Legnagyobb szélesség (mm): 2550

Legnagyobb magasság (mm): 3100

Tengelytávolság (mm): 6195+1200

Mellső kinyúlás (mm): 2560

Hátsó kinyúlás (mm): 2000

Nyomtáv elől-hátul /mm/: 1850

Vonószem bekötési magasság (mm): 645 ±100

Vonószem furat átmérője (mm): 40

Tömegadatok [kg]: (min/max)

Saját tömeg (kg): 4080/4360

Teherbírás (kg): 13660/13920

Tengelyterhelés A üres (kg): 1360/1460

Tengelyterhelés A terhelt (kg): 6600

Tengelyterhelés B-C üres (kg): 1360/1450

Tengelyterhelés B-C terhelt (kg): 5700

Megengedett össztömeg (kg): 18000

Műszakilag megeng. tengelynyomás: 3×6600

Elektronikus rendszer feszültsége (12): 12

Megengedett max. vontatási sebesség (km/h): 25

Üzemeltetésre javasolt traktor kialakítása

Olyan traktor, mely rendelkezik szabványos felső pótkocsi vonószerkezettel, szabványos a pótkocsi fékszerkezetét működtető légfékrendszerrel, 12V-os 7 pólusú dugaszolóajzattal, szabványos hidraulikus csatlakozással, tömege a 7500 kg-t eléri, ill. meghaladja.

Legalább: 93,6/68,8kW

Kezelő személyek száma

1 fő (az üzemeltető traktor vezetője)