Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

DETK-1110F Szippantó tartálykocsik







Gyártó:: DETK

A DETK-1110F típusjelzésű tartálykocsik alkalmasak a legfeljebb 15% szárazanyagtartalmú hígtrágya, egyéb nem aktívan korrozív folyadékok, víz, és vízzel egyenértékű anyagok felszívására, szállítására és ürítésére. Vontatásukhoz olyan vontató szükséges, mely által a vontatható össztömeg nagyobb, mint a tartálykocsi össztömege, valamint rendelkezik a rotációs kompresszor hajtásához megfelelő teljesítményleadó tengelycsonkkal, negatív vezérlésű légfék, 12 Volt feszültségű, MSZ 13938 szerint elektromos, és hidraulikus működtetésű tolózárral szerelt típus esetén gyorskapcsolós hidraulika csatlakozás lehetőségével.

Méretek

- Tartály térfogat: 10 m3
- Legnagyobb hosszúság: 6165 mm
- Legnagyobb szélesség: 2450 mm
- Magasság /normál/: 2780 mm
- Nyomtávolság: 2000 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 3500 kg
- Megengedett össztömeg: 13500 kg

Műszaki adatok

- Üzemi nyomás: 0,5 bar
- Vákuum: 0,9 bar
- Kompresszor típusa: PN 58M
- Szívási idő: 10-12 perc

- Vonószem bekötési magasság: 400 mm
- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2 /rugózott tandem/
- Üzemi fék: 1 vezetékes légfékrendszer
- Gumiabroncs méret: 385/65 R22,5

Opciók

- Új gumiabroncs garnitúra
- Belső festés /festett kivitel esetén/
- Horganyzott kivitel
- Csavarorsós támasztókerék
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Kardántengely
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga