

KVERNELAND iXtrack T6 vontatott permetező



Gyártó:: KVERNELAND

Kverneland iXtrack T6 – Maximális teljesítmény és termelékenység

Az új iXtrack T6 vontatott permetező, a Kverneland egy teljesen új piaci szegmensbe való belépése a mintegy 6400 liter tartálytérfogat mellett a maximális teljesítmény és termelékenység érdekében. Ez pontos, egyszerű és költséghatékony permetezést eredményez.

Az előnyei

Egyszerű használhatóság: Kverneland permetezőgép technológia biztosítja, hogy a permetezés a legegyszerűbb és leghatékonyabb módon történjen, mivel manapság a környezetünkben fontos tényező a nagy pontosságú permetezés.

Stabilitás: egy új középső kerettel és egyensúlyozó rendszerrel van felszerelve, speciális tartálykialakítás révén a permetezőgépnek nagyon alacsony a súlypontja és a kompakt a mérete, amelyek megkönnyítik a táblavégi fordulást.

Pecíz permetezés: az iXtrack T6 egyedi alváz, a speciálisan kialakított paralelogramma karokkal együtt aktívan részt vesz a permetező munkájában, de biztonságos közlekedést is biztosít az optimális keretstabilitás miatt. A paralelogramma felfüggesztés stabilan tartja szórókeretet és a rugózással kombinálva a függőleges elmozdulás minimális. A keret a beállított magasságon tartható és a permetezés során optimális lesz a lefedettség.

Intelligens elektronika: az iXtrack T6 széria 100% ISOBUS kompatibilis alapkivitelben. Az innovatív iXspray funkció hardveres és szoftveres elemei könnyű és kezelőbarát felhasználást tesznek lehetővé.

Permetlé menedzsment: választhatja a manuális vezérlésű EasySet kezelőpanelt, az iXclean Comfort félautomata szelep vezérlő rendszert vagy az iXclean Pro teljesen automatikus, elektromos szelepvezérlést. Az iXflow egy nagynyomású recirkulációs (permetlé keringető) rendszer vagy az iXflow-E elektromos fúvókavezérléssel szintén elérhető ehhez a modellhez is.

Összekapcsolhatóság: az első lépés a világhálóhoz való csatlakozáshoz az IsoMatch alkalmazások. Az iXtrack T permetezők esetében lehetőség van az IsoMatch FarmCentre, az IsoMatch TopService és az IsoMatch TopRemote alkalmazásokkal történő direkt kapcsolatra, mellyel kibővülnek az Ön lehetőségei.

Kverneland iXtrack T6 működés közben



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Modell	iXtrack T6	iXtrack T6
Tartály térfogat (l)	6400	7600
Szórókeret	HSA 21 - 33 m / HSS 18 - 40m	
Vonórúd	Felső/alsó húzó kombinációban vonószemmel vagy gömbcsatlakozóval	
Tengely	1.80 - 2.25m felnik cseréjével	
Szivattyúk	200 - 260 - 2x 200 - 2x 260 (l/min)	
Tisztavizes tartály (l)	500	
Szabályzó rendszer	IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus Pro, IsoMatch Tellus GO vagy bármely más ISOBUS terminál	
iXclean	iXclean Comfort / iXclean Pro	

Precíziós permetezés iXtrack T6

Könnyű összekapcsolás

Az iXtrack T6 elérhető alsó kapcsolással is.

Maximális kormányzási lehetőségek

Az iXtrack T6 elérhető kormányzott hátsó tengellyel mely könnyen használható és növeli a felhasználói kényelmet. Biztosítja a permetező stabilitását különböző körülmények között. A nyomtáv 1,80m-től 2,25 méter méter között változtatható. Ennek köszönhetően maximálisan ki tudjuk használni a kormányzási lehetőségeket, a lehető legkisebb fordulási sugárral.

Egyenletes és csillapított

Az iXtrack T széria paralelogramma felfüggesztése egyenletes csillapítást biztosít mind a szántóföldön mind a közúton. A paralelogramma optimális stabilitást biztosít a szórókeretnek miközben lágyan kiegyensúlyozza annak mozgásait, a korlátozott függőleges irányú mozgás minimális permetezési magasság eltérést eredményez, biztosítva ezzel a megfelelő lefedettséget munka közben.

ErgoDrive táblavégi fordulást segítő rendszer

ErgoDrive fordulást segítő rendszer minden iXtrack T6 modell alap felszerelése. Az ErgoDrive segíti a kezelőt a fordulónál. Egyszerűen aktiválható a BE vagy KI gomb segítségével és az ErgoDrive működteti az összes szükséges műveletet, miközben a kezelő összpontosíthat biztonságos munkavégzésre.

HSS és HSA szórókeretek

A HSS szórókeret alacsony tömegű és nagyon masszív, robusztus keret. A különleges, erősített DOMEX acél ezt a kiváló minőségű szórókeretet hosszú élettartamúvá, nagy teherbírásúvá teszi. A speciálisan kialakított HSA szórókeret használatával súly csökkentést érhetünk el illetve figyelemreméltó szilárdságot.

HSS Szórókeret

A HSS szórókeret a professzionális felhasználók részére lett kifejlesztve. A háromszög alakú térbeli kialakításának köszönhetően, a rozsdamentes acélból készült permetlé vezetékek, a vezeték csatlakozások, és a fúvóka tartók, a külső tényezőktől védettek. Munkaszélesség 18m-től 40m-ig is terjedhet a különböző igényeknek megfelelően.

HSA Szórókeret

A HSA szórókeret alumínium profiljában kerültek elhelyezésre a fúvókatartók, védve azokat a külső környezeti hatásoktól. profil előnye, hogy könnyen tisztántartható, nincsenek éles sarkok és törések, így a permetlé nem „rakodik” ki rajta. A felületi eloxálás pedig véd a korróziótól és a



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

karcolásoktól.

Kompakt és szilárd

A HSA és a HSS szórókeretek szállítási helyzetben szépen odahajlanak a szabadalmaztatott tartálykonstrukció mellé és messze a traktor fülkétől. Keskeny utak, hidak, út melletti fás-bokros részek közvetlen közelében is könnyedén elférünk a 2,55 m -es szállítási szélességgel. A gép teljes magassága is belül van a 4 m-en.