

## KVERNELAND AB és AD függesztett ágyeke



Gyártó:: KVERNELAND

Az egyszerű és hatékony szántáshoz.

Függesztett ágyekék fokozatmentesen állítható fogásszélességgel felszereltek, amelyek mechanikusan vagy hidraulikusan állíthatóak. 30%-kal növelt teljesítmény, 20%-kal kevesebb üzemanyagfogyasztás!

A robotsztus felépítés alatt egy vagy több ekefej felhajtható, így kiiktatható a munkából.

Az eke mérete 1 extra ekefejjel növelhető.

Mechanikus első ekefej-fogásszélesség állítás az alap kivitel részét képezi. Habár, a hidraulikus munkahenger ajánlott a dombos-lejtős területeken történő szántáshoz, az első ekefej menet közbeni korrigálásához.

Előnyök:

Kverneland acél és hőkezelési technológia a teljes ekén

Robusztus és megbízható konstrukció

Auto-reset rendszer a non-stop szántáshoz

Variomat/Vari-width® rendszerrel szerelt, 30-50cm (12"-20")

AB modell mechanikus fogásszélesség állítású, míg az AD modell teljesen hidraulikus állítású a traktor üléséből

Egyszerű üzemeltetés

Kiegészíthetőek 1 ekefejjel, a 2-5 ekefejes ekékig

Az AD eke 6 fejesig egészíthető ki

Modell	Ekefejlesztés cm	Gerendely magasság cm	Ekefejek száma	Fogásszélesség cm
AB	85	70/80	2-4	30-50
AB	100	70/80	2-4	30-50
AD	85	70/80	3-5	30-50
AD	100	70/80	3-5	30-50