


VICON Fanex 904C - 1124C (ÚJ) rendterítők



"Okos" szállítási megoldás

A Fanex 904C és az Új 1124C modellek kis teljesítményű traktorokhoz lettek tervezve. Közúti szállítás esetén a gép súlya a szállító futóműre terhelődik a traktor hátsó tengelye helyett. Az optimalizált olajfürdős hajtáslánc kis teljesítményt igényel, így 70LE-től üzemeltethető is könnyen használható nagy munkaszélesség mellett - ideális megoldás az üzemanyag megtakarításhoz és a kisebb üzemeltetési költséghez.

Az alapkivitel tartalmazza a hidraulikus táblaszéli terítést, az Ön kényelméért

Előnyök:

Karbantartásmentes ProLine hajtómű.

Nagy teljesítményű hajtáslánc-kombináció, köszönhetően az u-alakú csuklópontoknak és a Vicon Hexalink ujjas tengelykapcsolónak.

Szállító futómű a kis teljesítményű traktorral való üzemeltetéshez.



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/AlfaGep](https://www.facebook.com/AlfaGep)

A szállítókocsi standard, amely lehetővé teszi a kis teljesítményű traktorokkal való üzemeltetést

A táblaszéli terítés központi állítása - valamennyi beállítás a traktorkabinból elvégezhető.

Erős és robusztus szerkezetű, V-alakú központi egység nagy szállítási sebességet eredményez.

Központi határszóróval a termény a táblán belül marad táblaszéli terítéssel.

	Munkaszélesség (m)	Rotorok/Villák száma	Tömeg (kg)
Fanex 904C	9	8/6	1700
Fanex 1124C Új	11,2	10/6	2225

ProLine hajtómű

Erős kialakítás és karbantartásmentes üzemeltetés

A ProLine hajtómű erős és megbízható konstrukció és nem kapcsolódik a fő gerendelyhez.

Állandó kenés - zárt hajtóműház, olajba merülő hajtómű alkatrészekkel, karbantartásmentes.

Szennyezés- és vízálló hajtóműház. Nincs korrózió.

Dupla csapágyazás mindkét oldalon, amely a tengelynek nagyobb tartósságot eredményez, így a rosszabb körülmények között is ellenállóbb.

Crown kerék és fogaskerék helyezkedik el egy hajtóműházon belül, így nagyon megbízható meghajtó.

Szállító váz

Szállító futómű a kis teljesítményű traktorral való üzemeltetést is lehető teszi (70 LE).

Nagyméretű kerekek a szállítókocsin 10.0 / 75-15.3-as, széles 2,45 m-es nyomtáv biztosítja a stabilitást.

Hatékony táblaszéli terítés

A termelékenység növelése érdekében, az összes függesztett rendterítő alapkvitelében egy mechanikusan működtethető táblaszéli terítést működtető pozícióval van ellátva.

A rendterítő hidraulikusan is táblaszéli helyzetbe állítható, az összes szállítókocsis rendterítő esetében (904C, 1124C, 1404C), kényelmesen terítést garantálva, opcióként.

A nyomjelző megmutatja a tengely pozícióját.