**Alfa-Gép Kft**
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

# VICON Fanex 604 - 804 rendterítők






Gyártó:: VICON

Ideális rendterítő a széna készítéséhez

Vicon Fanex 604 és 804 is széna készítéséhez lettek tervezve. Mindkét modell rendelkezik egy olyan felszereltséggel, mint például a hagyományos lengéscsillapítók, vagy az erős V-alakú központi egység és a központi kiigazítás a táblaszéli terítéshez. A munkagépek kínálta jelentős elönyök révén illetve a 6/8 rotor kombinációjával 6,05 / 8.05m munkaszélesség érhető el. A kis rotorokkal szerelt, amelyeket kifejezetten a száraz szénára lettek tervezve, az optimális teljesítmény elérése érdekében.

Vicon Fanex 604 videófelvétel

Az előnyei:

Alacsony karbantartási igényű CompactLine hajtómű csak egy zsírzógombbal.

Kompakt rendterítő alacsony súllyal és teljesítmény igénnyel.

Lengéscsillapítóval és erős központi egységgel szerelt alapkivitelben.

HexaLink hajtómű a Fanex 804 kompakt összecsukhatóságát biztosítja.

500mm-es rotorátmérő.

Dupla csapágyazású tányérkerék garantálja a hajtáslánc hosszú élettartamát.

Super-C villák a rugós rész nagy átmérőjével biztosítják a hosszú élettartamot.

A kerekek magasságának állításával a szórási szög három pozícióba könnyen beállítható.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fanex 604 | 6,05m | 6/5 | 670 kg |
| Fanex 804 | 8,05m | 8/5 | 960 kg |

HexaLink körmös kuplung

Fanex 804 kompakt összecsukhatóságát biztosítja

Annak ellenére, hogy a Fanex 804-es modell 8.00m munkaszélességű, a szállításhoz nagyon kompakttá csukható össze, kisebb lesz, mint 3.00m a szállítási szélessége.

A két külső rotor az új Vicon HexaLink körmös kuplunggal szereltek, ez egy egyszerű, de hatékony meghajtó rendszer, amely lehetővé teszi a rotoroknak, hogy a szállításhoz 180$^0$-kal elforduljanak. A fennmaradó rotorok meghajtása duplán kapcsolódnak össze, amely stabil és hatékony erőátvitelt biztosítanak.

Szórási szög

A kerék magasságának, egyszerű hármas beállítása, lehetővé teszi az optimális szórási szög szerinti terítést a betakarítás állapotától függően.

A termény állapotának megfelelő szórási szög beállítása, segíti Önt a kiváló minőségű takarmány előállításában.

A rotorok beállítása a megfelelő szórási szögbe jelentősen növeli a munkaminőséget, és felgyorsul aszáradási folyamat.

A villák megemelik a lekaszált rendeket, és egyenletesen szétszórják a gép teljes munkaszélességében.

A villák egyenletesen siklanak a tarló felett, így az esélye hogy a szennyeződések a villák által bekerüljenek a terménybe, minimális.