Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

KVERNELAND FXF szárzúzó





Gyártó:: KVERNELAND

Az új csukható FXF szárzúzó egy mezőgazdasági szárzúzó, amely alkalmas gyepes területek megújítására, a kukorica, a napraforgó és cirok szárzúzására, aprítására. Az FXF modellek munkaszélessége 5.60m vagy 6.4m, míg szállítási helyzetében a szélessége csak 2,5 m. Ez a lényeges tulajdonság és a kiemelkedő teljesítmény teszi az FXF szárzúzókat ideális választássá a bérvállalkozók és a professzionális gazdálkodók számára. Kialakításánál hangsúlyt kapott az üzemeltetési költségek csökkentése, amely megnyilvánul a teljesítményigényben és az üzemanyag-fogyasztásban, a traktorkövetelménye csak 130 LE-től kezdődik.

Az új FXF 560 rotorjai univerzális vagy kalapács-késekkel rendelhető, speciális kialakítása garantálja a szármaradványok aprítását még nedves körülmények között is, nem hagy vágatlan tarlót, igaz ez a keréknyomokra is. A rotorok 2000 rpm fordulatszámmal biztosítják a kiváló vágási teljesítmény, még nagyobb haladási sebesség mellett is.
Alapfelszereltségként, a Kverneland FXF tartalmazza a hátsó hengert is (245mm átmérővel), ezzel biztosíthatjuk az állandó vágásmagasságot; a csapágyak beépítettek és védettek, nem igényelnek rendszeres karbantartást. Opcióként a hátsó hengert lehet helyettesíteni 4 elforduló kerékkel (10/8.0x12.8). A kiegészítők kínálatát a dupla lemez és a 2. soralló kés teszi teljessé, annak érdekében, hogy megnöveljük a gép és az alváz élettartamát és, hogy a lehető legjobb aprítást érjük el.

Előnyök

Széles körűen használható

Masszív, robosztus és megbízható még nehéz körülmények mellett is

Biztonságosan szállítható az automatikus hidraulikus zár által

Tökéletes talajkövetés

Model	FXF 560	FXF 640
Munkaszélesség (m)	5,6	6,4
Szállítási szélesség (m)	2,5	2,5
Súly (kg)	2400	2700
Univerzális kések száma	144	160
Kalapács-kések száma	72	80
Min.-Max. teljesítmény igény (LE)	130-260	130-260