Alfa-Gép Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703
E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: fb.com/Alfagep

VICON EXTRA 328-332-336-340 - hátsó függesztésű tárcsás fűkaszák





Gyártó:: VICON

Középső felfüggesztésű tárcsás fűkaszák

A Vicon EXTRA 300-as hátsó felfüggesztésű fűkaszák széles felhasználási területtel büszkélkedhet indulva a 2,8 m-től egészen a 4 m-ig,
a hozzájuk tartozó súlyokkal összefüggésben, amelyek a 810-940 kg,
amely azt jelenti, hogy ezek a munkagépek az 50 LE traktoroktól kezdődően üzemeltethetőek,
így ezek a nagyon vonzó gépek a kisebb teljesítményű traktorokkal rendelkező gazdáknak való,
akiknek elég jelentős területeket kell levágniuk.
Az EXTRA 328F vagy a 332F front függesztett kaszákkal párosítva ezek a munkagépek közösen egy igazán lenyűgöző, 6,8 m munkaszélességet produkálnak.

Az előnyei:

Hidraulikus rugó-állítással kapható

NonStop biztonsági retesz

Max. 125° függőleges szállítási helyzet

Középső felfüggesztésű

540/1000 fordulatszámú hajtómű

Teljes egészében hegesztett EXTRA vágószerkezet háromszög alakú tárcsákkal.

Model	Munkaszélesség (m)	Súly (kg)	Min. teljesítményigény (LE)
EXTRA 328	2,84	806	50
EXTRA 332	3,18	840	55
EXTRA 336	3,5	896	60
EXTRA 340	3,94	940	70

Vicon Extra 300 videó

Hidraulikus rugóállítás

Hidraulikus állítás a könnyű és precíz talajnyomás beállításért. Húzott központi felfüggesztés az egyenletes súlyelosztásért és a pontos beállításért. A nagyobb kezelői kényelem érdekében a nagy felfüggesztésű rugó nyomása a traktor vezetőfülkéjéből hidraulikusan állítható. A hidraulikus kivitelben a nagy felfüggesztésű rugó feszültsége, - amellyel a talajnyomást szabályozzuk -, hidraulikusan állítható a nyomás növelése vagy csökkentése érdekében. A kiválasztott talajnyomásszintet az egyszerűen leolvasható skálán rögzíti.

Központi felfüggesztés

A központi forgócsapos felfüggesztés egyenletes súlyelosztást biztosít az EXTRA 300 sorozat, 400H, 624T és 628T kaszáknak és a szabályos talajnyomást a teljes munkaszélességben, amely jó talajkövetést biztosít.

A kaszaegység a súlypontjában kerül felfüggesztésre. A kialakítás állandó, gyorsabb és precízebb talajkövetést biztosít.

A rendszer előnye a csúszótalp kisebb kopása, a talaj védelme és a kisebb üzemanyag fogyasztás.

Kaszagerendely védelem

A kaszagerendely maximális védelme érdekében ezek a gépek a jól ismert Vicon BreakAway megoldással szereltek.

Amikor egy akadállyal találkozik, a BreakAway kitéríti a gépet oldalra és az akadályt követően visszaállítja az eredeti munkapozícióba, ahogyan az akadály előtt volt.