

## AP 800 tandem pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 800 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre.

Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók.

Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, alsó pótkocsi vonószerkezettel (Hitch-kuplung). és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 10000 kg.

Méretek

- Plató hosszúsága: 4590 mm
- Plató szélessége: 2140 mm



## Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909

Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,

Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: [info@alfa-gep.hu](mailto:info@alfa-gep.hu), Web: [alfa-gep.hu](http://alfa-gep.hu), Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

---

- Rakfelület magassága: 1160 mm
- Raktérfogat /Normál/: 4,9 m<sup>3</sup>
- Raktérfogat /Magasítóval/: 9,8 m<sup>3</sup>
- Legnagyobb hosszúság: 5955 mm
- Legnagyobb szélesség: 2290 mm
- Magasság: 2110 mm
- Nyomtávolság: 1700 mm

### Tömegadatok

- Saját tömeg: 2160kg
- Megengedett össztömeg: 10000 kg

### Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2 /rugózott tandem/
- Üzemi fék: 1 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumibroncs méret: 12,5/80 x 15,3 PR14

### Opciók

- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga