

AP 800 tandem pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 800 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre.

Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók.

Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, alsó pótkocsi vonószerkezettel (Hitch-kuplung). és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 10000 kg.

Méretek

- Plató hosszúsága: 4590 mm
- Plató szélessége: 2140 mm

- Rakfelület magassága: 1160 mm
- Raktérfogat /Normál/: 4,9 m³
- Raktérfogat /Magasítóval/: 9,8 m³
- Legnagyobb hosszúság: 5955 mm
- Legnagyobb szélesség: 2290 mm
- Magasság: 2110 mm
- Nyomtávolság: 1700 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 2160kg
- Megengedett össztömeg: 10000 kg

Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2 /rugózott tandem/
- Üzemi fék: 1 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumibroncs méret: 12,5/80 x 15,3 PR14

Opciók

- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga