

AP 209 kéttengelyes pótkocsi



Gyártó:: AP

Az AP 209 típusú traktorvontatású, hidraulikusan három oldalra billenthető felépítményű pótkocsik kiválóan alkalmasak olyan ömlesztett áruk szállítására, amelyek érzéketlenek a billentéssel történő ürítésre.

Ezért igen jól kihasználhatók elsősorban mezőgazdasági kisüzemekben gabonafélék és gumós termékek betakarításánál, de egyéb ömlesztett anyagok szállításánál (homok, sóder, föld, stb.) is jól alkalmazhatók.



Alfa-Gép Kft

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 84. Tel: +36-66/447-909
Szabó Dávid +36 30 415 3121, Viczián Ádám +36 30 99 88201,
Vozár László: Mchale, Kverneland termékek +36 30 2789 703

E-mail: info@alfa-gep.hu, Web: alfa-gep.hu, Facebook: [fb.com/Alfagep](https://www.facebook.com/Alfagep)

Vontatásukra minden olyan lassú jármű és mezőgazdasági vontató alkalmas, amely rendelkezik egyvezetékes légfék, 12 V feszültségű elektromos csatlakozási lehetőséggel, felső csapos pótkocsi vonószerkezettel és a vontató számára megengedett vontatható össztömege legalább 12000 kg.

Méreték

- Plató hosszúsága: 4650 mm
- Plató szélessége: 2200 mm
- Rakfelület magassága: 1160 mm
- Raktérfogat /Normál/: 5,1 m³
- Raktérfogat /Magasítóval/: 10,2 m³
- Legnagyobb hosszúság: 6740 mm
- Legnagyobb szélesség: 2330 mm
- Magasság: 2285 mm
- Nyomtávolság: 1650 mm

Tömegadatok

- Saját tömeg: 2840 kg
- Megengedett össztömeg: 12000 kg

Műszaki adatok

- Vontatási sebesség: 25 km/h
- Tengelyek száma: 2
- Üzemi fék: 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Billentés módja: hidraulikus
- Billentés iránya: 3 oldalra
- Billentés szöge: 450
- Gumiabroncs méret: 12,5/80 PR14

Opciók

- Oldalmagasító garnitúra
- Pótkerék
- Ponyva+tartó+pódium
- 1+2 vezetékes légfékrendszer
- Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsga
-